

REFAN GUARD DE

PELÍCULA OLEOSA PROTECTORA ANTIHUMEDAD

DESCRIPCIÓN

Aceite protector **DEWATERING** para la lubricación y protección de maquinaria, equipos o piezas que deben ser almacenados por períodos más o menos largos o incluso ser transportados "por mar".
Asegura un excelente poder protector.

- UTILIZABLE TAMBIÉN EN SUPERFICIES HÚMEDAS
- NO CRISTALIZA
- NO SE AGRIETA
- NO DAÑA JUNTAS, PLÁSTICO, VIDRIO Y PIEZAS PINTADAS
- SEGURO, NO CONTIENE SOLVENTES CLORADOS, NO IRRITA LA PIEL Y LAS VÍAS RESPIRATORIAS
- NO ES MOLESTO GRACIAS A SU BAJÍSIMO OLOR

USO

Para proteger pequeñas piezas metálicas y piezas mecánicas, ejes y engranajes, maquinaria y productos manufacturados.

Puede ser aplicado mediante:

- Inmersión con tanques especiales equipados con drenaje de agua
- Pulverización
- Brocha

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Líquido Marrón
Densidad a 15°C	0,770 kg/l
Punto de inflamación	>40°C
Protección en interiores	6 meses
Conservar a °C	+5°C / +40°C

CÓDIGO - FORMATO

<u>Código</u>	<u>Formato</u>	<u>EAN</u>	<u>Confección</u>
03RG05	4 kg	8020089988947	Bidón
03RG25	20 kg	8020089988930	Bidón

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y potenciales usos conocidos por nosotros. En general, no es posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal a partir de estos datos.



Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y potenciales usos conocidos por nosotros. En general, no es posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal a partir de estos datos.

