Technical
Data Sheet

Review 2025

REFAN TAPPING OIL

ACEITE PURO PARA CORTE Y ROSCADO

DESCRIPCIÓN

Específico para operaciones de:
ROSCADO Y MACHUELADO MANUAL O AUTOMÁTICO.
Idóneo también para operaciones de perforación y corte en general. A la vanguardia en cuanto a aspectos higiénicos, ambientales y toxicológicos.

- **EXCELENTE DISPERSIÓN DEL CALOR**
- **EXCELENTE REFRIGERACIÓN DE LA HERRAMIENTA**
- **FACILITA LA EVACUACIÓN DE VIRUTAS**
- **PERMITE TRABAJOS PESADOS**
- **MEJORA EL ACABADO**
- **RESISTE A ALTAS TEMPERATURAS**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Líquido marrón
Densidad 20°C	0,960 kg/l
Punto de inflamabilidad	>300ºC
Conservar a temperatura	+5°C / +40°C

USO

- ROSCADOS Y MACHUELADOS TANTO MANUALES COMO AUTOMÁTICOS.
- PERFORACIÓN Y CORTE EN GENERAL DE METALES.

CÓDIGO - FORMATO

Código	Formato	EAN	Confección
02MD01	750 ml	8020089988886	Botella
02MD05	5 kg	8020089988879	Bidón

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y potenciales usos conocidos por nosotros. En general, no es posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal a partir de estos datos.

STABILIMENTO DI PRODUZIONE SK Solkem Industries SRL - faren.com
Corso Europa 85-91 - 20033 Solaro (MI) +39 02 84505 - info@solkem.com

FAREN® CHEMICAL INNOVATION

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y potenciales usos conocidos por nosotros. En general, no es posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal a partir de estos datos.