



REFAN WAY 68

ACEITE PARA GUÍAS DE MÁQUINAS HERRAMIENTA

DESCRIPCIÓN

Aceite mineral parafínico anti-goteo para guías y sistemas de lubricación centralizados. Altamente refinado y con un paquete bien equilibrado de aditivos anti-desgaste, lubricantes sintéticos y aditivos de extrema presión.

Clasificación ISO G.

- ENORME PODER LUBRICANTE
- MÁXIMA PROTECCIÓN CONTRA EL ÓXIDO Y LA CORROSIÓN
- EXCELENTES PROPIEDADES ANTIESPUMA Y DEMULSIVAS
- ALTAS CARACTERÍSTICAS ANTIDESGASTE
- NOTABLES CARACTERÍSTICAS ANTI-STICK SLIP

USO

Específico como lubricante para guías/deslizadores.

También puede ser utilizado como aceite lubricante general para:

- Sistemas centralizados que bombean aceite en cojinetes, rodamientos, engranajes, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Líquido claro
Densidad a 20°C	0,880 kg/lt
Punto de inflamabilidad	>100°C
Viscosidad	68 cSt
Conservar a temp.	+5°C/+40°C

CÓDIGO - FORMATO

<u>Código</u>	<u>Formato</u>	<u>EAN</u>	<u>Confección</u>
18GA05	4 kg	8020089988862	Bidón

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y potenciales usos conocidos por nosotros. En general, no es posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal a partir de estos datos.

