



REFAN WELD

ANTIPROYECCIONES DE SOLDADURA BASE AGUA

DESCRIPCIÓN

Antiproyecciones concentrado para utilizar antes de la soldadura para evitar escorias, salpicaduras, etc. que se depositan en la parte soldada. Impide que en la soldadura se formen poros y grietas.

- **MEJORA LA SOLDADURA**
- **SEGURO – NO INFLAMABLE**
- **SOLDADURAS SIN POROS NI GRIETAS**
- **IMPIDE LA ADHESIÓN DE SALPICADURAS**
- **COMPATIBLE CON PINTURA**

USO

Los residuos de suciedad, grasa y aceite pueden reducir el rendimiento del producto; por lo tanto, sugerimos limpiar la superficie antes de la soldadura.

- **Dilución óptima: 50% con agua**
- **Dilución máxima: 10% con agua**

MODO DE USO

Rociar directamente sobre la superficie a soldar y/o en la boquilla de la soldadora, procediendo inmediatamente a la soldadura.

NOTA

Dado que es muy "humectante", son suficientes pocas pulverizaciones.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Líquido Azul
pH	8
Densidad a 20°C	1,020 kg/l
Solubilidad en agua	Soluble
Olor	Inodoro
Duración en almacén	24 meses (intacto)
Conservar a °C	+5°C / +40°C

CÓDIGO - FORMATO

<u>Código</u>	<u>Formato</u>	<u>EAN</u>	<u>Confección</u>
4MA005	5 lt	8020089988855	Bidón
4MA025	25 lt	8020089988848	Bidón

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y potenciales usos conocidos por nosotros. En general, no es posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal a partir de estos datos.