



S MARK FLUO MARKING PAINT FLUO 6 MESES

Reference	141913	141916	141917	141918	141919	141920	141925	141900
Color	Rojo	Naranja	Amarillo	Verde	Blue	Purpura	Fucsia	Blanco

Descripción

S MARK FLUO es una pintura de señalización de obras destinada a los profesionales de la construcción. Se utiliza en diversas obras de señalización y señalización: carreteras, movimientos de tierras, construcciones, tuberías, instalaciones eléctricas.

El S MARK FLUO permite hacer visibles las marcas a distancia gracias a su formulación fluorescente.

Su fórmula le confiere excelente adherencia sobre hormigón, asfalto, grava, césped, madera, incluso sobre superficies mojadas.

Condiciones de seguridad

- ❖ No exponer a temperaturas superiores a 50°C.
- ❖ Mantener alejado de fuentes de ignición, calor y luz solar.
- ❖ No fumar
- ❖ No perforar incluso después de usar el aerosol.
- ❖ No quemar incluso después de usar el aerosol.
- ❖ Las fichas de datos de seguridad están disponibles de forma gratuita en nuestro sitio web

www.technimafrance.com



Instrucciones de uso

1. Antes de usar: Agitar vigorosamente (las bolas deben ser claramente audibles)
2. Desbloquee el aerosol girando hacia la izquierda la tapa de seguridad.
3. Utilice S MARK FLUO «cabeza abajo» a unos 10 cm del sustrato.
4. Después del uso, purgue «cabeza arriba» para limpiar la válvula y el difusor.
5. Bloquee el aerosol girando hacia la derecha la tapa de seguridad.



Aplicaciones

Observaciones: Usar hasta -15°C. Bajo esta temperatura, la calidad de la aplicación puede verse modificada por la caída de presión que genera el aerosol (no modificará la calidad de la pintura).

S MARK FLUO se puede utilizar con los accesorios de aplicación SOPPEC:

Aplicador de una rueda: Permite realizar marcado en el suelo sin agacharse.

Mango de pistola: Facilita el marcado y el uso de plantillas.

Fin de vida: Reciclar o eliminar de acuerdo con las leyes, especialmente por un gestor autorizado.

Tapón de seguridad

S MARK FLUO está equipado con la tapa de seguridad patentada "TP" de Soppec. El diseño único de esta gorra le confiere las siguientes ventajas:

- ❖ Protección contra tropiezos accidentales durante el transporte o manipulación
- ❖ Protección de las manos del usuario contra proyecciones de pintura.
- ❖ Fácil de usar
- ❖ El tapón de seguridad más resistente del mercado: No se rompe cuando un aerosol completo cae desde 1,50 m. Prueba realizada sobre asfalto.
Traza una línea fina y precisa que permite la realización de marcas claras

Cubierta del mismo color que la pintura.

Especificaciones

- ❖ Contenido : 500 ml NETO
- ❖ Embalaje : 1 caja de 12 aerosoles
- ❖ Resina: Acrílica
- ❖ Pigmentos: Minerales y orgánicos, libres de metales pesados.
- ❖ Solvantes: mezcla compleja libre de solventes clorados y compuestos aromáticos.
- ❖ Duración del marcado: Hasta 6 meses dependiendo de la superficie, condiciones de aplicación y exposición a los rayos UV.
- ❖ Tiempo de secado: unos 5 minutos a 20°C
- ❖ Cubrición : De 1,5 a 3m² por aerosol según las necesidades de cubrición y la naturaleza del soporte (color, porosidad)
- ❖ Autonomía: 55 metros para obtener la máxima cobertura (norma NFT 30-075). Se puede utilizar un aerosol para marcar de 75 a 150 m dependiendo de la velocidad de aplicación y de la cobertura deseada.
- ❖ Almacenamiento ideal entre 15 y 25°C, **en un lugar protegido de las heladas.**
- ❖ Garantía técnica: Tiempo de almacenamiento antes de su uso de 5 años.



Última actualización: **junio de 2021**. Esta ficha técnica anula todas las versiones anteriores. La información proporcionada está basada en nuestros conocimientos y pruebas realizadas. No eximen en ningún caso al usuario de conocer y aplicar todas las normas relativas a su actividad. El usuario es el único responsable de las precauciones relacionadas con el uso del producto. Peligroso. **Observe las precauciones de uso.**