



SILL

LUBRIFICANTE ANTIADHESIVO

DESCRIPCIÓN

Lubricante Antiadherente, Desmoldeante universal a base de silicona.

▪ DESMOLDEANTE

Para moldeo por inyección, extrusión de plásticos y elastómeros.

▪ ADHESIVO

Evita la adherencia de colas, masillas, etc.

▪ LUBRICANTE

Elimina chirridos de roce en superficies de plástico, elastómeros y metal. Lubrica los bordes cortantes de máquinas para procesar papel, cartón, chapa de madera, textiles, etc. Facilita la inserción de perfiles de plástico y caucho, por ejemplo, en la construcción de puertas y ventanas.

APLICACIONES - USO

INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES MECÁNICAS
MOLDEO DE CAUCHO Y PLÁSTICO
INDUSTRIAS: PAPEL Y ENVASES ACERO - VIDRIO -
FUNDICIONES NAVALES - ALIMENTACIÓN

MODO DE EMPLEO

Agitar el aerosol antes de cada uso. Pulverizar el producto generosamente sobre la superficie desde una distancia aproximada de 20 cm.

Advertencia: SILL no debe utilizarse en situaciones que impliquen fases sucesivas de pintado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Líquido incoloro
Olor	Característico
Densidad	0,760 kg/l (fase líquida)
Conservación	24 meses (5/28°C)

CÓDIGOS - FORMATOS

<u>Código</u>	<u>Ean</u>	<u>Envase</u>
975003	8020089975039	Spray 400 ml

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y potenciales usos conocidos por nosotros. En general, no es posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal a partir de estos datos.