



SLIDE

LUBRICANTE DE ACEITE DE SILICONA

DESCRIPCIÓN

Muy alta calidad. Lubrica, protege, antiadherente, impermeabiliza y abrillanta.

- NO MANCHA
- REPELE EL AGUA
- EVITA LA ACUMULACIÓN DE CARGAS ELECTROSTÁTICAS
- MULTIUSO
- SEGURO EN METALES, CAUCHOS, PLÁSTICOS, JUNTAS, ETC.

USO

CÓMO

Agite la lata antes de cada uso. Pulverizar suficiente producto sobre la superficie desde una distancia aproximada de 20 cm. Advertencia: SLIDE no debe utilizarse en situaciones que impliquen fases sucesivas de pintado.

LA VERSIÓN NSF



Nonfood Compounds Program
Listed H1 Registration n° 159203

Slide está registrado por la NSF y también es apto en la industria alimentaria para:

- Facilitar el deslizamiento de botellas de PET en líneas aéreas de embotellado.
- Facilitar el deslizamiento de fardos y/o cajas en líneas de envasado.
- Antiadherente en esponjas de máquinas etiquetadoras de cola.
- Cualquier otra aplicación en la industria alimentaria que requiera una lubricación práctica y rápida.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Líquido incoloro
Olor	Inodoro
Densidad	0,975 kg/l (fase líquida)
Tª de funcionamiento	-38°C/+270°C
Conservación	24 meses (5/28°C)

CÓDIGOS - FORMATOS

Código	Formato	Embalaje
911003	400 ml	Bote spray
911SDENSFR01	400 ml	Bote spray
		Válvula doble

Le indicazioni della presente scheda tecnica commerciale, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.