



ACEITE LUBRICANTE DE VASELINA

DESCRIPCIÓN

Lubrica sin manchar y no amasa el polvo. Aumenta la suavidad, eliminando la fricción. Repele la humedad de cualquier superficie. Tiene múltiples campos de aplicación como LUBRICANTE, PROTECTOR o CONDUCTOR.

- LUBRICANTE
- PROTECTIVO
- ANTICORROSIVO
- HIDROREPELENTE

Resistente a la intemperie, al agua salada, a los ácidos y a los álcalis. El registro NSF permite su uso en la industria alimentaria.



Nonfood Compounds Program
Listed H1 Registration n° 159204

USO

En la industria alimentaria se utiliza como lubricante de:

- LÍNEAS DE EMBOTELLADO (llenadoras, taponadoras, etiquetadoras)
- PROCESAMIENTO DE CARNE (ganchos, cortadoras, etc.)
- ÓRGANOS DE MOVIMIENTO/ DESLIZAMIENTO
- COMO DESBLOQUEANTE
- Otras situaciones que requieren una lubricación rápida en la industria alimentaria.

También es un excelente lubricante universal para aplicaciones no alimentarias.

CÓMO USARLO

Pulverizar una cantidad suficiente directamente sobre la superficie desde una distancia de unos 20 cm, teniendo cuidado de agitar el bote antes de usarlo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Líquido incoloro
Olor	Inodoro
Densidad	0,820 kg/l (fase líquida)
Conservación	24 meses (5/28°C)

CÓDIGOS - FORMATOS

<u>Código</u>	<u>Formato</u>	<u>Envase</u>
985003	400 ml	Bote spray

Le indicazioni della presente scheda tecnica commerciale, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.