



STAC

DESMOLDEANTE SIN SILICONA

DESCRIPCIÓN

Fórmula innovadora. En general, podemos definir STAC como un lubricante antiadherente incoloro e inodoro con buena adherencia. Producto específico para el desmoldeo de piezas que no admiten silicona.

Admite tratamientos posteriores como el pintado, adhesivos etc.

ALTO RENDIMIENTO

Fórmula con alto contenido en principios activos.

APLICACIONES - USO

- MOLDEO DE CAUCHO Y PLÁSTICO
- CARPINTERÍA E IMPRENTA
- TRABAJO DE LA MADERA
Muy apreciado para evitar la adherencia de pegamento en mesas de prensa o herramientas y como deslizante y sustituto del obsoleto y dañino jabón de queroseno o paraffine.

CÓMO

Pulverizar lo justo sobre la superficie desde una distancia de unos 20 cm, teniendo cuidado de agitar el bote antes de usarlo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Líquido pajizo
Olor	Característico
Densidad	0,850 kg/l (fase líquida)
Conservación	24 meses (5/28°C)

CÓDIGOS - FORMATOS

<u>Código</u>	<u>Formato</u>	<u>Envase</u>
916003	400 ml	Bote de spray

Le indicazioni della presente scheda tecnica commerciale, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.