



STEEL

REVESTIMIENTO PROTECTOR ACERO PULVERIZADO

DESCRIPCIÓN

Proporciona una protección duradera contra la corrosión y la oxidación incluso en ambientes exteriores.

- RESISTE LA CORROSIÓN Y LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS AGRESIVOS
- A BASE DE POLVO DE ACERO INOXIDABLE 18/10
- BOQUILLA GIRATORIA PARA FACILITAR LA MANIPULACIÓN TRANSVERSAL
- IDEAL PARA CUBRIR DESPUÉS DE LA SOLDADURA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Acero ligero
Olor	Característico
Densidad	0,950 kg/l (fase líquida)
Protección	21 micras
Resistencia térmica	>300°C
Sin polvo	180 segundos
Secado total	12h
Rendimiento (m ² /400ml)	2,5
Conservación	24 meses (5/28°C)

APLICACIONES - USO

Equipado con una válvula especial de 360° que garantiza la completa liberación del producto incluso en diferentes posiciones. Para un tratamiento con buena resistencia, se recomienda aplicar siempre 2 capas cruzadas esperando al menos 5 minutos entre cada una.

MODO DE EMPLEO

Agitar energicamente el aerosol para mezclar bien el polvo de acero con los disolventes y las resinas aglutinantes a través de las dos bolas mezcladoras del interior.

Dispensar uniformemente sobre la superficie a tratar perfectamente limpia y seca.

CÓDIGOS - FORMATOS

<u>Código</u>	<u>Ean</u>	<u>Envase</u>
936003	8020089936030	Spray 400 ml

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y potenciales usos conocidos por nosotros. En general, no es posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal a partir de estos datos.