



SVERNICEX

DECAPANTE LÍQUIDO

DESCRIPCIÓN

SVERNICEX Líquido es un decapante para todo tipo de superficies.

Su especial formulación SEMI-VISCOSA permite utilizar el producto tanto por PINCELADO (es decir, en vertical y sobre madera) como por INMERSIÓN.

Actúa en profundidad, hinchando la pintura permitiendo su eliminación.

EFICAZ

- ELIMINA LA PINTURA EN UN TIEMPO MEDIO-RÁPIDO.

USO

PINCEL

Aplicar sobre la superficie a pintar. Esperar a que la pintura se hinche y retirar.

INMERSIÓN

Sumergir el artículo en el decapante. Esperar a que la pintura se hinche y retirar.

Pintura	Tiempos de acción
Industrial fuerte	3 – 5 minutos
Nitro	3 – 5 minutos
Imprimación	10 – 20 minutos
Polvo	6 – 15 minutos
Marcos de ventanas de madera	2 – 3 minutos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Incoloro
Olor	Característico
Densidad	1,025 kg/l
Conservación	12 meses (5/28°C)

CÓDIGOS - FORMATOS

Código	Formato	Envase
701001	8020089701010	Bote 750 ml
701005	8020089989807	Bidón 5 lt

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y potenciales usos conocidos por nosotros. En general, no es posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal a partir de estos datos.