



SVERNICEX

DECAPANTE EN SPRAY

Review 2025

DESCRIPCIÓN

Decapante muy eficaz y de altísima calidad. Consigue penetrar en la capa de pintura, hinchándola para facilitar su desprendimiento de superficies de madera, metal, piedra, hormigón, asfalto, etc.

- NO ALTERA LOS SOPORTES
- NO ENNEGRECE LA MADERA
- RETRASA LA APARICIÓN DE ÓXIDO
- ACTUA EN PROFUNDIDAD
- BUENA VELOCIDAD DE ACCIÓN

Eficaz en:

IMPRIMACIONES – IMPREGNANTES –
ANTIOXIDANTES – PINTURAS SINTÉTICAS, AL ACEITE
Y ACRÍLICAS ESMALTES – PINTURAS AL AGUA Y
PLÁSTICOS MURALES MASILLAS ADHESIVAS PARA
MOQUETA Y PAQUET.

USO

CÓMO

Agitar enérgicamente durante un minuto el aerosol.

Pulverizar directamente sobre la zona que se desea decapar, a una distancia de unos 20 cm, distribuyendo el producto de manera uniforme, con pasadas cruzadas.

Esperar a que la capa de pintura se hinche.

Retirar las capas hinchadas con una espátula o un rascador metálico.

Tipo de pintura	Tiempo de acción
Industrial – Nitro	➤ 5 minutos
De fondo	➤ 15 minutos
En polvo	➤ 12 minutos

CÓDIGO - FORMATO

Código	Formato	EAN	Confección
929003	400 ml	8020089929032	Aerosol

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Líquido blanco opaco
Olor	Característico
Densidad	0,925 kg/l (fase líquida)
Conservación	24 meses (5/28°C)

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y potenciales usos conocidos por nosotros. En general, no es posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal a partir de estos datos.