



## ¿POR QUÉ?

### Headquarter&factory

Corso Europa, 85/91  
20020 SOLARO (MI)

Tel. +39 02963020  
Fax +39 0296302371  
[info@faren.com](mailto:info@faren.com)  
[www.faren.com](http://www.faren.com)

### España

Faren Industrias Químicas, SA  
08780 PALLEJA (BCN)

Tel. +34 936 633 394  
Fax +34 936 633 392  
[farenes@faren.com](mailto:farenes@faren.com)  
[www.faren.com.es](http://www.faren.com.es)

# THOR 91

## SUPER DESENGRASANTE CONCENTRADO

**THOR 91** es un detergente líquido de concentración extraordinaria: la fórmula se avala de todas las materias primas hoy conocidos, que puedan concurrir a un eficaz efecto detergente.

Como se afirma en el siguiente párrafo **THOR 91** recoge en su formulación varias categorías de sustancias que puedan colaborar a la obtención del mejor grado de limpieza, para cualquier tipo de situación. Tensioactivos iónicos y no iónicos, lavantes, disolventes, bioxidrilícos, alcalinos controlados, sustancias secuestrantes de calor, son un pequeño ejemplo de la compleja formulación de **THOR 91**, que no obstante esta riqueza, es un producto siempre homogéneo, no separa nunca, incluso si es expuesto al calor intenso de verano o al frío invernal. **THOR 91** puede ser usado en cualquier sector, para todo tipo de operación de desengrase. Es específico para las situaciones extremas, donde otros detergentes, aún siendo válidos, no pueden obtener el resultado deseado. Para darnos cuenta de la altísima concentración de **THOR 91**, lo contraponemos con otro gran fuerte desengrasante de nuestra gama: "**Steam 100**". Para obtener el poder detergente de Steam 100 diluido al 30%, es posible usar una solución de THOR 91 aprox. del 8% de producto en agua. En la justa concentración no solo no daña la pintura, sino que la renueva, protegiéndola de la acción del tiempo.

Consigue sin ningún problema eliminar el alquitrán de asfalto. Pero se debe ir con cautela con las aleaciones ligeras, que pueden sufrir las consecuencias de THOR 91. Es oportuno, en estos casos, hacer un pequeño test en zonas no visibles. Se observamos la formación de espuma, acompañada con una ligera efervescencia, se necesita interrumpir inmediatamente el test y enjuagar abundantemente con agua.

**Headquarter&factory**Corso Europa, 85/91  
**20020 SOLARO (MI)**Tel. +39 02963020  
Fax +39 0296302371  
[info@faren.com](mailto:info@faren.com)  
[www.faren.com](http://www.faren.com)**España**Faren Industrias Químicas, SA  
**08780 PALLEJA (BCN)**Tel. +34 936 633 394  
Fax +34 936 633 392  
[farenes@faren.com](mailto:farenes@faren.com)**¿CÓMO?**

Limpeza de motores	1 parte de THOR 91 e 10 partes de agua
Desengrase de carpinterías de hierro	1 parte de THOR 91 e 10-20 partes de agua
Lavado de suelos	Diluir al 3-5%
Lavado de moto y vehículos	1 parte de THOR 91 en 100 partes de agua
Limpezas de barcos, y sobre gel-coat	diluir al 5%
Limpeza de las sentinas de los barcos	Diluir al 25 %
Lavado de máquinas de movimiento de tierra, carretillas elevadoras	diluir 1 litro de THOR 91 en 50-100 partes de agua
Para renovar las pinturas de máquinas de movimiento de tierra y carretillas elevadoras	diluir al 25-30%
Desengrase machas en cubetas	Diluir al 10-15% en agua, preferiblemente templada
Para renovar suelos muy sucios o con incrustaciones como en talleres	Diluir al 10% en agua posiblemente templada
Para quitar marcas de neumático del suelo	Diluir al 10% para marcas frescas, al 20% para aquellas más viejas.

En todos los casos descritos, el producto se puede aplicar con bombas manuales y en cualquier caso de baja presión, se deja actuar lo necesario (normalmente unos pocos minutos) y después se enjuaga abundantemente, donde sea posible por medio de una hidrolimpiadora. Para la superficie de de suelos se aplica fregando normalmente, mojando abundantemente, y después enjuagar y secar.

**THOR 91** se puede usar manualmente, con pulverizador, con hidrolimpiadora, con cepillo o con máquinas de extracción. Se sugiere para evitar las marcas de goteo en superficies pintadas, aplicar el producto partiendo desde la parte baja, y continuar hacia arriba.



**FAREN**  
chemical  
industries

innovative  
solutions

**Headquarter&factory**

Corso Europa, 85/91  
**20020 SOLARO (MI)**

Tel. +39 02963020  
Fax +39 0296302371  
[info@faren.com](mailto:info@faren.com)  
[www.faren.com](http://www.faren.com)

**España**

Faren Industrias Químicas, SA  
**08780 PALLEJA (BCN)**

Tel. +34 936 633 394  
Fax +34 936 633 392  
[farenes@faren.com](mailto:farenes@faren.com)

**¿DÓNDE?**

Autolavados  
Sector Mecánico y Carpintería  
Sector Automoción  
Náutica  
Reparación carretillas elevadoras y máquinas de movimiento de tierra  
Empresas de asfaltado  
Refinerías  
Empresas de limpieza de ambientes industriales

**FORMATOS**

**Código producto**

129.005

129.025

**Envase**

Bidón de 5 Litros

Bidón de 25 Litros

**Confecciones**

Caja de 4 Bidones

Caja de 1 Bidón