



WT AS605

TRATAMIENTO HIGIENIZANTE DEL AGUA

DESCRIPCIÓN

WT AS605 es una solución estabilizada de hipoclorito de sodio al 5% para el tratamiento de aguas sanitarias. Puede utilizarse tanto para tratamientos preventivos como de choque según las directrices del Ministerio de Sanidad 7 de mayo de 2015.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Líquido de color pajizo
Olor	Característico
Densidad a 15°C	1,120 – 1,130 kg/l
Ph (tal cual)	13 - 14
Solubilidad en agua	Soluble
Conservación	12 meses (5°C/28°C)

CÓDIGOS - FORMATOS

Código	Formato	Embalaje
6LF025	25 kg	Bidón

USO

Para los tratamientos preventivos, el producto se utiliza mediante bombas dosificadoras controladas por un panel de control conectado a un contador de impulsos.

WT AS605 puede dosificarse tal cual directamente del envase original o diluido en agua; en todos los casos con sistemas continuos mediante bombas dosificadoras.

En otras circunstancias, se dosifica directamente puro para tratamientos de choque, pero siempre de acuerdo con las leyes pertinentes.

PRECAUCIONES

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares. Si se consulta a un médico, tener a mano la etiqueta del producto. Manténgase fuera del alcance de los niños. Llevar guantes y ropa de protección. Proteger los ojos/la cara. Avisar inmediatamente a un centro toxicológico o a un médico. Mantener bajo llave. Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con las normativas locales - regionales - nacionales - internacionales.

Le indicazioni della presente scheda tecnica commerciale, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.