



WT AS620

DETERGENTE PARA RESINAS CATIÓNICAS

DESCRIPCIÓN

WT AS620 es un detergente específico para la limpieza de resinas catiónicas de descalcificadores. Excelente para eliminar incrustaciones de óxidos de hierro, manganeso, calcio y sustancias orgánicas con el fin de optimizar el intercambio iónico de las mismas.

- RESTAURA LA FUNCIÓN DE LAS RESINAS
- RESTAURA LA CAPACIDAD DE INTERCAMBIO IÓNICO
- NO PRODUCE ESPUMA

USO

Se añade a la solución regeneradora (salmuera) en una concentración igual al 2 % del volumen de las resinas, una vez cada 3-5 regeneraciones. (Ejemplo: la columna contiene 100 litros de resina catiónica, añadir 2 litros de producto a la solución regeneradora).

Para instalaciones de gran tamaño o resina especialmente contaminada, añadir aproximadamente 50 g de WT AS620 por cada 150 g de regenerante puro (cloruro de sodio).

CÓDIGOS - FORMATOS

<u>Código</u>	<u>Formato</u>	<u>Embalaje</u>
6LG025	25 kg	Bidón

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Líquido incoloro
Olor	Característico
Densidad relativa	1,070 kg/l
pH	1,2
Solubilità in acqua	Soluble
Conservación	12 meses (5/28°C)

Le indicazioni della presente scheda tecnica commerciale, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.