



WT CC700 AL

ANTICAL - CIRCUITOS CERRADOS (CON ALUMINIO)

DESCRIPCIÓN

Fórmula para el tratamiento completo de circuitos cerrados, que tienen componentes de aluminio, con la función de prevenir la aparición de procesos corrosivos y de incrustación en circuitos cerrados de agua caliente o refrigerada (calefacción, aire acondicionado, etc.). WT CC700 AL presenta las siguientes ventajas:

- PROTECCIÓN COMPLETA CONTRA LA CORROSIÓN Y LAS INCRUSTACIONES METÁLICAS
- PROTECCIÓN A LO LARGO DEL TIEMPO

USO

Debe dosificarse manualmente al llenar el circuito.

Puede dosificarse mediante un sistema automático compuesto por un contador de impulsos y una bomba dosificadora, a una dosis comprendida entre el 0,6% y el 2%, en función del volumen de agua del circuito. La concentración del producto puede verificarse mediante un kit colorímetro especial, utilizando análisis de molibdato.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Líquido incoloro
Olor	Característico
Densidad	1,010 kg/l
pH	8,7
Solubilidad en agua	Soluble
Conservación	12 meses (5/28°C)

CÓDIGOS - FORMATOS

Código	Formato	Embalaje
3MA210	210 kg	Bidón

SERVICIO

Nuestros funcionarios ofrecen un servicio periódico de verificación y análisis del correcto funcionamiento del tratamiento y de todos los parámetros del agua. Una vez realizados los análisis y comprobaciones, se elabora un informe de situación con las posibles sugerencias. Se deja una copia de este informe al cliente. A petición del cliente, suministramos sistemas de dosificación automática, y también podemos hacer montar paneles ad hoc para las necesidades del cliente.

Le indicazioni della presente scheda tecnica commerciale, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.