



# WT CC700 NEW

ANTICORROSIVO – ANTICORROSIVO CIRCUITOS CERRADOS

## DESCRIPCIÓN

Fórmula para un tratamiento completo de circuitos cerrados, con la función de impedir la aparición de procesos corrosivos y de incrustación en circuitos cerrados de agua caliente o refrigerada (instalaciones de calefacción, aire acondicionado, etc.). WT CC700 NEW presenta las siguientes ventajas:

- PROTECCIÓN COMPLETA CONTRA LA CORROSIÓN Y LAS INCRUSTACIONES DE LOS METALES
- PROTECCIÓN DURADERA

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Aspecto             | Líquido incoloro  |
| Olor                | Característico    |
| Densidad a 20 °C    | 1,040 kg/l        |
| pH 20° (Tal cual)   | 13,4              |
| pH 20° (sol 1%)     | 11,0              |
| Solubilidad en agua | Soluble           |
| Conservación        | 12 meses (5/28°C) |

## CÓDIGOS - FORMATOS

| Código | Formato | Embalaje |
|--------|---------|----------|
| 6LH025 | 25 kg   | Bidón    |
| 6LH210 | 210 kg  | Bidón    |

## USO

Se debe dosificar manualmente tal cual al llenar el circuito.

Se puede dosificar con un sistema automático compuesto por un contador de impulsos y una bomba dosificadora, con una dosificación comprendida entre el 0,6 % y el 2 %, en función del

volumen de agua del circuito.

La concentración del producto se puede verificar mediante un kit colorímetro específico, mediante el análisis de molibdatos.

### NOTA

WT CCC700 NEW NO es recomendable en instalaciones con materiales y componentes de aluminio. En estos casos, está disponible la versión específica WT CCC700 AL.

## SERVICIO

Nuestros técnicos ofrecen un servicio regular de verificación y análisis del correcto funcionamiento del tratamiento y de todos los parámetros del agua. Una vez realizadas las analizas y verificaciones, se elabora un informe del estado con posibles sugerencias. Se entrega una copia de dicho informe al cliente. Bajo pedido, suministramos sistemas automáticos de dosificación y también podemos fabricar paneles montados ad hoc para las necesidades del cliente.

Le indicazioni della presente scheda tecnica commerciale, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.