



WT FLOC L

FLOCULANTE LIQUIDO POLIVALENTE

DESCRIPCIÓN

A base de cloruros de polialuminio y aditivos especiales para la coagulación, floculación y clarificación de aguas residuales industriales y de piscinas. Mantiene el agua clara precipitando las partículas en suspensión. Reduce o elimina el uso de coagulantes inorgánicos con las siguientes ventajas:

- MAYOR CAMPO DE PH DE COAGULACIÓN
- REDUCCIÓN DEL USO DE SOSA
- REDUCCIÓN DE PRODUCTOS LODOS
- MEJORA DE LA CLARIFICACIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Líquido de color pajizo
Olor	Inodoro
Densidad	1,200 kg/l
pH 20°C	2,5
Solubilidad en agua	Soluble
Conservación	12 meses (5/28°C)

CÓDIGOS - FORMATOS

Código	Formato	Embalaje
5LP025	20 kg	Bidón
5LP210	210 kg	Bidón

USO

AGUAS DE PISCINA

NO utilizar en sistemas con filtros de tierra de diatomeas. Puede utilizarse puro o diluido en agua. 0,5-1,5 litros por 100 m3 de agua.

Se recomienda una dosificación continua durante la filtración mediante una bomba dosificadora, inyectando el producto antes de los filtros de arena o eventualmente en un depósito de compensación

COMO COAGULANTE EN PLANTAS QUÍMICO-FÍSICAS

Dosificar en función del agua tratada 10-100 ppm.

COMO COAGULANTE PRIMARIO EN PLANTAS ORGÁNICAS

Dosificar según agua tratada 10-100 ppm.

COMO AUXILIAR FILTRANTE EN TRATAMIENTO PRIMARIO DE AGUAS

Dosis según agua tratada 1-5 ppm.

Le indicazioni della presente scheda tecnica commerciale, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.