



WT GV900

TRATAMIENTO DESCALCIFICADOR DESOXIGENANTE

DESCRIPCIÓN

AGUAS DESCALIFICADAS

Formulado para el tratamiento de aguas de calderas que funcionan a presiones medias y bajas, alimentadas con agua descalcificada. Específicamente indicado para desarrollar un acondicionamiento completo de los lodos, la eliminación química del oxígeno y el control de la alcalinidad.

- RÁPIDA ELIMINACIÓN DEL OXÍGENO EN TODO EL CIRCUITO
- PERFECTA ALCALINIZACIÓN DE TODOS LOS PUNTOS DEL CIRCUITO AGUA-VAPOR-CONDENSACIÓN
- ELIMINACIÓN DE POSIBLES FUGAS DE ENDURECIMIENTO PRESENTES EN EL AGUA DE SANEAMIENTO

UTILIZZO

Se debe dosificar tal cual o diluido, en la línea de agua de alimentación de la caldera. La dosificación deberá ser tal que se detecte en la caldera un residuo desoxigenante comprendido entre 10 y 50 ppm de WT GV900.

AMPLIACIÓN

Cuando se utiliza agua descalcificada, es esencial poder contar con un efecto eficaz de reducción de la alcalinidad en el agua de la caldera, para poder gestionar la instalación con un régimen equilibrado de purgas, evitando un exceso de pérdida de calor a través de las propias purgas. Desarrolla brillantemente esta función para alcanzar las mejores condiciones de equilibrio en la relación entre las alcalinidades P y M. No contiene sustancias volátiles y encuentra su aplicación ideal en aquellos circuitos en los que se requiere una pureza excepcional del vapor.

CÓDIGOS - FORMATOS

<u>Código</u>	<u>Formato</u>	<u>Embalaje</u>
6LQ025	25 kg	Bidón
6LQ210	210 kg	Bidón

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Líquido incoloro
Olor	Característico
Densidad	1,020-1,040 kg/l
pH	4,5
Solubilidad en agua	Soluble
Conservación	12 meses (5/28°C)

Le indicazioni della presente scheda tecnica commerciale, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.