



WT GV901

TRATAMIENTO DESALCALINIZANTE Y DESOXIGENANTE

DESCRIPCIÓN

AGUAS OSMOTIZADAS O DESMINERALIZADAS

Formulado para el tratamiento de aguas de calderas que funcionan a presiones medias y bajas, alimentadas con agua osmotizada o desmineralizada. Desarrollado para un acondicionamiento completo de los lodos, la eliminación química del oxígeno y el control de la alcalinidad.

- RÁPIDA ELIMINACIÓN DEL OXÍGENO EN TODO EL CIRCUITO
- PERFECTA ALCALINIZACIÓN DE TODOS LOS PUNTOS DEL CIRCUITO AGUA-VAPOR-CONDENSACIÓN
- ELIMINACIÓN DE POSIBLES FUGAS DE LA DUREZA PRESENTES EN EL AGUA DE MANTENIMIENTO

USO

Se debe dosificar tal cual o diluido, en la línea de agua de alimentación de la caldera.

La dosificación deberá ser tal que se detecte en la caldera un residuo desoxigenante comprendido entre 20 y 130 ppm de WT GV901.

MÁS INFORMACIÓN

Es esencial utilizar agua descalcificada. Mantiene la mejor limpieza interna del generador cuando se detectan fugas de dureza en las instalaciones de pretratamiento del agua de reposición. No contiene sustancias volátiles y es ideal para aquellos circuitos en los que se requiere una pureza excepcional del vapor producido.

CÓDIGOS - FORMATOS

Código	Formato	Embalaje
6LR025	25 kg	Bidón
6LR210	210 kg	Bidón

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Líquido de color pajizo
Olor	Inodoro
Densidad	1,120-1,140 kg/l
pH	12-13
Solubilidad en agua	Soluble
Conservación	12 meses (5/28°C)

Le indicazioni della presente scheda tecnica commerciale, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.