



WT TR850

TRATAMIENTO DE DESINFECCIÓN DE AGUAS INDUSTRIALES

Review 2025

DESCRIPCIÓN

WT TR850 puede considerarse biodegradable y utilizarse eficazmente en todos los sistemas en los que la higiene suponga un problema.

Desinfectante para:

- AGUAS DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL (enfriadoras)
- TORRES DE REFRIGERACIÓN
- CIRCUITOS CERRADOS EN GENERAL

Al tratarse de un producto NO oxidante, también puede utilizarse en membranas orgánicas.

No obstante, se recomienda comprobar siempre las especificaciones técnicas y las posibles incompatibilidades con los materiales de construcción, consultando con los proveedores de membranas.

USO

La dosificación varía entre 50 y 400 ppm, y también se utiliza en los circuitos de refrigeración, con funciones higienizantes dosificadas de forma continua en el agua de reposición mediante una bomba dosificadora.

Es posible realizar una dosificación de “choque”, incluso hasta 500 ppm, en caso de que sea necesario aplicar tratamientos especiales.

En los circuitos de refrigeración con recirculación de agua, el tratamiento depende del grado de contaminación, del tipo de depósitos, del pH y de la temperatura, por lo que se recomienda definir el tratamiento ideal siempre con el asesoramiento de nuestros colaboradores; en principio, se aconseja aplicar dosificaciones de choque de 10 - 100 ppm o dosificadores continuas de 5 - 50 ppm.

OTROS USOS

Es preferible dosificar **WT TR850** en “dosis de choque” diarias en concentraciones de 100 – 400 gr por tonelada de pulpa seca.

Para preservar las fibras, las suspensiones de materiales de relleno, los agentes de encolado, etc., la cantidad a dosificar depende de la situación, así como del tiempo y las condiciones de conservación del producto acabado.

En cualquier caso, la dosificación ideal oscila entre 50 y 300 ppm.

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y potenciales usos conocidos por nosotros. En general, no es posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal a partir de estos datos.



WT TR850

TRATAMIENTO DE DESINFECCIÓN DE AGUAS INDUSTRIALES

NORMATIVA

WT TR850 es una fórmula específica para uso INDUSTRIAL.

No se puede utilizar en aguas potables ni en circuitos de agua sanitaria.

SERVICIO

Si se solicita, suministramos sistemas automáticos de dosificación, y podemos fabricar también paneles montados a medida según las necesidades del cliente.

Nuestros técnicos ofrecen un servicio periódico de comprobación y análisis del correcto funcionamiento del sistema de tratamiento y de todos los parámetros del agua. Una vez realizadas las analíticas y las comprobaciones, se elabora un informe de estado con posibles recomendaciones.

Se entrega una copia de dicho informe al cliente.

CÓDIGO - FORMATO

<u>Código</u>	<u>Formato</u>	<u>EAN</u>	<u>Confección</u>
6LO025	25 kg	8020089995310	Bidón
6LO210	210 kg	8020089995099	Bidón

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Líquido incoloro
Olor	Característico
Densidad	1,005 kg/l
pH (tal cual)	4,0
Solubilidad en agua	Soluble
Conservación	12 meses (5/28°C)

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y potenciales usos conocidos por nosotros. En general, no es posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal a partir de estos datos.