ZINC

ZINC EN SPRAY - 98% DE PUREZA

DESCRIPCIÓN

A base de más del 98% de polvo de **ZINC LAMINAR MICRONIZADO** puro, mezclado con polvo de aluminio laminar (para dar el color claro). Proporciona una protección duradera contra la corrosión y la oxidación, incluso en ambientes exteriores.

- BRILLANTE TRANSPARENTE
- BOQUILLA GIRATORIA PARA FACILITAR EL RECUBRIMIENTO CRUZADO

APLICACIONES - USO

Equipado con una válvula especial de 360° que garantiza la completa liberación del producto incluso en diferentes posiciones. Para un tratamiento con buena resistencia, se recomienda aplicar siempre 2 capas cruzadas esperando al menos 5 minutos entre cada una.

MODO DE EMPLEO

Agitar enérgicamente el aerosol para mezclar bien el polvo de acero con los disolventes y las resinas aglutinantes a través de las dos bolas mezcladoras del interior.

Dispensar uniformemente sobre la superficie a tratar perfectamente limpia y seca.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Plateado
Olor	Característico
Densidad 20°C	0,780 kg/l (fase líquida)
Protección	15 micras
Resistencia térmica	Hasta 300°C
Fuera polvo	180 segundos
Secado total	12h
Rendimiento m^2 (400ml)	2,5
Conservación	24 meses (5/28°C)

CÓDIGOS - FORMATOS

Código	Ean	Envase
951003R02	8020089951033	Spray 400 ml

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y potenciales usos conocidos por nosotros. En general, no es posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal a partir de estos datos.