



GALVA-ZINC

Pintura galvanizada
en frío

Item no.

424000 (ALU BRILLANTE)



400ML

2-en-1 Pintura: protege contra la corrosión y devuelve el brillo a las superficies metálicas y de acero galvanizado.

Perfecta para mantener y restaurar chapados de zinc dañados, para proteger o cubrir soldaduras o perforaciones en vallas, estructuras metálicas, piezas de carrocería, etc. Acabado aluminio brillante.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- 2-EN-1 SOLUCIÓN: ANTICORROSIÓN + ACABADO BRILLANTE
- RESISTE TEMPERATURAS DE HASTA 250°C
- EXCELENTE BRILLO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Uso: interior + exterior

Rendimiento: 2m² por aerosol

Seco al tacto: 20min

Retocable: 30min

Secado completo: 24h

Superficies de aplicación: acero y superficies metálicas galvanizadas.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Los soportes deben estar sanos, desengrasados, limpios y secos. Las superficies pueden desengrasarse con acetona. Cubrir las zonas circundantes que no se vayan a pintar. Superficies metálicas: eliminar previamente cualquier resto de óxido.

INSTRUCCIONES DE USO

Los soportes deben estar sanos, desengrasados, limpios y secos.

1. Las superficies pueden desengrasarse con acetona.
2. Cubrir las zonas circundantes que no se vayan a pintar.

Superficies metálicas: eliminar previamente cualquier resto de óxido.

ETIQUETADO DE PELIGRO



PELIGRO

Fichas de datos de seguridad disponibles en el sitio quickfds.fr

CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO

Almacenar protegido de las heladas, la humedad y el calor. Almacenar el producto a una temperatura entre 5°C y 25°C. Cerrar bien el producto después de cada uso. Puede conservarse durante 1 año después de abierto, y 2 años sin abrir, si se manipula y almacena en buenas condiciones.

Las pinturas requieren un tratamiento especial para ser eliminadas de forma segura para el medio ambiente. No tirar a la basura doméstica. Elimine el producto y su envase en un centro autorizado.

v01.10.2024