



ZINC L

ZINC LÍQUIDO BRILLANTE LISTO PARA USAR

Review 2025

DESCRIPCIÓN

A base de polvo de Zinc laminar micronizado puro (más del 98%) mezclado con polvo de aluminio laminar para conferir el color claro.

Garantiza una protección duradera contra la corrosión y la oxidación, incluso en ambientes exteriores. Fórmula líquida, completa y lista para usar.

- COLOR CLARO BRILLANTE
- 21 MICRAS DE PROTECCIÓN
- RESISTE HASTA 300°C

APLICACIONES - USO

Para cualquier retoque o protección galvanizada en superficies metálicas en general. Excelente también para ambientes marinos e industriales. Debe ser repintado en un plazo de 7 días desde su aplicación.

MODO DE EMPLEO

- Aplicar el producto sobre superficies perfectamente limpias, sin óxido y secas.
- Agitar bien el producto antes de usarlo durante al menos 5-10 minutos, a ser posible con un mezclador eléctrico o un taladro.
- Tomar la cantidad necesaria y vuelva a cerrar inmediatamente el bidón o la lata.
- Aplicar ZINC L con un pincel o con pistola pulverizadora de copa.

CÓDIGO - FORMATO

<u>Código</u>	<u>Formato</u>	<u>EAN</u>	<u>Confección</u>
951001	750 ml	8020089992142	Lata
951005	5 lt	8020089992135	Bidón

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Plata
Olor	Característico
Densidad 20°C	0,945 kg/l
Protección	15 micras
Resistencia térmica	Hasta 300°C
Secado total	12h
Conservación	12 meses (5/28°C)

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y potenciales usos conocidos por nosotros. En general, no es posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal a partir de estos datos.