



GALVA SECADO RÁPIDO

Pintura galvanizada en frío

Item no.

424002 : ALU BRILLO

424003 : ZINC MATE



400ML

Pintura galvanizante en frío de secado rápido ideal para realizar trabajos rápidos de mantenimiento o pequeñas reparaciones en pequeños desperfectos.

Restaura la superficie y la deja como nueva.

2 acabados: aluminio brillante y zinc mate.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- IDEAL PARA PEQUEÑAS REPARACIONES
- RESISTE TEMPERATURAS DE HASTA 110°C
- SECADO RÁPIDO EN 15 MINUTOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Uso: interior + exterior

Rendimiento: 2m² por aerosol

Seco al tacto: 15min

Retocable: 30min

Secado completo: 24h

Superficies de aplicación: superficies de acero y metal galvanizado.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Los soportes deben estar sanos, desengrasados, limpios y secos. Las superficies pueden desengrasarse con acetona. Cubra las zonas circundantes que no se vayan a pintar. **Superficies metálicas:** elimine previamente cualquier resto de óxido.

INSTRUCCIONES DE USO

Utilizar en un lugar seco y ventilado, lejos de corrientes de aire, a una temperatura ambiente entre 10°C y 25°C.

1/ Agite bien el aerosol durante al menos 2 minutos para mezclar bien la pintura.

2/ Aplicar en finas capas cruzadas a una distancia de 20-25cm de la superficie a pintar. Respetar los tiempos de secado.

ETIQUETADO DE PELIGRO



PELIGRO

Fichas de datos de seguridad disponibles en el sitio quickfds.fr

CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO

Almacenar protegido de las heladas, la humedad y el calor. Almacenar el producto a una temperatura entre 5°C y 25°C. Cerrar bien el producto después de cada uso. Puede conservarse durante 1 año después de abierto, y 2 años sin abrir, si se manipula y almacena en buenas condiciones.

Las pinturas requieren un tratamiento especial para ser eliminadas de forma segura para el medio ambiente. No tirar a la basura doméstica. Elimine el producto y su envase en un centro autorizado.

v01.10.2024