



ZINC

ZINC SPRAY – PUREZA 98%

Review 2025

DESCRIPCIÓN

A base de polvo de **ZINC LAMELAR MICRONIZADO PURO MÁS DEL 98%**, mezclado con polvo laminar de aluminio (para conferir el color claro). Garantiza una protección contra la corrosión y la oxidación que perdura en el tiempo, incluso en ambientes exteriores.

- CLARO BRILLANTE
- BOQUILLA GIRATORIA PARA FACILITAR EL TRATAMIENTO CON LAS MANOS CRUZADAS

UTILIZACIÓN

Equipado con una válvula especial de 360° que garantiza la salida completa del producto incluso en diferentes posiciones. Para un tratamiento de buena resistencia, se recomienda siempre la aplicación de dos capas cruzadas, esperando al menos 5 minutos entre una y otra.

Modo de empleo: Agitar enérgicamente el aerosol para mezclar bien el polvo de acero con los disolventes y las resinas aglutinantes mediante las dos bolas mezcladoras que se encuentran en su interior.

Aplicar **ZINC** de manera homogénea sobre la superficie a tratar, perfectamente limpia y seca

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Plata
Olor	Característico
Densidad a 20° (fase líquida)	0,780 kg/l
Protección	15 micras
Resistencia térmica	Hasta 300°C
Sin polvo	180 segundos
Secado completo	12 horas
Rendimiento m ² (400 ml)	2,5
Duración en almacén	24 meses (5/28°C)

CÓDIGO - FORMATO

<u>Código</u>	<u>Formato</u>	<u>EAN</u>	<u>Confección</u>
951003R02	400 ml	8020089951033	Aerosol

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y potenciales usos conocidos por nosotros. En general, no es posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal a partir de estos datos.