



# PROCESS CLEAN

## DESENGRASANTE PARA AGUAS DURAS

### DESCRIPCIÓN

Potente desengrasante alcalino, con fuerte poder desintegrante y secuestrante, indicado para la mayoría de aplicaciones detergentes, especialmente en presencia de agua dura. **MULTIFUNCIÓN.** Con espuma lenta: con agua a más de 40°C. está completamente ausente de espuma.

- **TÚNEL DE LAVADO**
- **TANQUES ULTRASÓNICOS (excelente para la limpieza de cilindros de impresión tipográfica con colores base agua)**
- **TANQUES DE LAVADOS DE PIEZAS**
- **MÁQUINAS LIMPIEZA DE SUELOS**

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Líquido color pajizo
Olor	Característico
Densidad relativa	1,330 kg/lit
pH (sol.3%)	12
Solubilidad en agua	Soluble

### UTILIZACIÓN

#### LAVAPIEZAS - TANQUES ULTRASÓNICOS - TÚNELES DE LAVADO:

**3 a 5% en agua.** Si se utiliza agua caliente la temperatura máxima debe ser de 50-60°C.  
No deja residuos después del lavado.

#### DESENGRASANTE GENÉRICO:

**3% en agua.** No deja residuos después del lavado.

#### LIMPIEZA DE SUELOS:

**1 a 3% en agua.** También apto para uso con máquinas limpiadoras de suelos. Ideal para su uso en la Industria Alimentaria.  
No deja residuos después del lavado.

### CÓDIGOS - FORMATOS

Código del Producto	132025
Formato	Bidón 25kg/lit
Confección	1 bidón

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y potenciales usos conocidos por nosotros. En general, no es posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal a partir de estos datos.