

SNP 11-15

DESENG. DIELECTRICO LENTA EVAPORACION 63°C

DESCRIPCIÓN

Disolvente de seguridad para el lavado industrial.
Elimina con seguridad aceites, grasas, etc.
Compatible con todas las superficies metálicas.
Con tiempos de contacto NO excesivamente largos,
también es seguro sobre plásticos y gomas.

- **MULTIFUCIÓN**
- **EFICAZ**
- **INODORO**

CARPINTERÍA METÁLICA Y MECÁNICA

- TORNERÍAS
- TALLERES MECÁNICOS
- TALLERES DE PINTURA INDUSTRIAL
- MOTORES Y CARBURADORES

UTILIZACIÓN

Se utiliza tal cual.

- Pulverizar con bombas de baja presión,
resistente a los disolventes.
- Con brocha
- Por inmersión
- Con máquinas lava-piezas.

Es seguro para los operarios y el entorno del trabajo.

No utilizar en equipos eléctricos bajo tensión,
si se utiliza en equipos sin tensión asegurarse
que el producto se haya evaporado
completamente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Líquido incoloro
Olor	Inodoro
Densidad relativa	0,76 kg/lit
Punto inflamación	63°C

CÓDIGOS - FORMATOS

Código del Producto	8LB025
Formato	Bidón de 25 kg
Confección	1 bidón

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y potenciales usos conocidos por nosotros. En general,
no es posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal a partir de estos datos.