

FOLLETO INFORMATIVO



AURICULAR ANTI-RUIDO CON DIADEMA MODELO: F-142/25



ACCESORIOS FERKO S.L.
C/MÉJICO, 6. P.I. EL DESCUBRIMIENTO
28850 ALCALÁ DE HENARES
MADRID (ESPAÑA)
ferko@grupo-k.es

La Declaración UE de Conformidad de este artículo está disponible en nuestra web:

<https://www.grupocevik.es/producto/b/1116677/protector-auditivo-27-db-ferko-f-14225>

El auricular anti-ruido F-142/25 se ha diseñado y fabricado siguiendo las exigencias esenciales previstas por el Reglamento Europeo (UE) 2016/425 relativo a los Equipos de Protección Individual (EPI), cumpliendo con los requisitos de salud y seguridad especificados en el anexo II y ha sido sometido al examen UE de tipo de acuerdo al anexo V (módulo B), en el Organismo Notificado:

BSI Group The Netherlands BV (2797)
Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP
Amsterdam (Países Bajos).
CERTIFICADO Nº CE 691447

Según los requisitos establecidos en la Norma EN 352-1:2002, EN 352-3:2002, EN 352-4:2001, EN 352-6:2002 Y EN352-8:2008 que le son aplicables.

PROTECCIÓN Y LIMITACIONES DE USO:

El protector auditivo tipo orejera F-142/25, está fabricado con materiales de primera calidad y poco peso que les proporcionan una gran comodidad de uso. Las almohadillas internas garantizan una gran protección frente al ruido. Las almohadillas higiénicas externas son acolchadas y le proporcionan un buen ajuste.

MODO DE EMPLEO:

1. Amplíe la banda a un máximo de posición "abierta" y colocar las copas en los oídos con la banda arriba pasando por encima de la cabeza.
2. Poner la diadema en la posición en la cabeza mientras se ajusta la altura de los auriculares hasta que se sientan cómodos y la cinta se basa en la parte superior de la cabeza para apoyar en las orejas.
3. Las almohadillas se adaptan al tamaño de la cabeza.
4. Ajuste a la presión correcta en la cabeza por flexión forzada de la banda para la cabeza y garantizar un sello de nivel de ruido efectivo.
5. Póngase el protector antes de exponerse al ruido.

DATOS DEL FUNCIONAMIENTO:

Frecuencia(Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación (dB)	15.4	9.3	17.0	24.0	31.2	33.6	37.9	37.0
Desviación (dB)	4.0	2.4	1.6	1.7	2.1	2.1	2.5	4.6

Índice único de reducción de ruido (SNR): 27,6dB
Superior: 29,2dB; Medio: 25,4dB; Inferior: 17,9dB.

REVISIÓN:

Es muy importante que compruebe, antes del uso, el estado general del producto. En caso de que observe cualquier anomalía en el mismo (roturas, fisuras, rasgaduras, orificios, grietas, etc.) reemplácelo de inmediato.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Cuando no use el producto, evite que entre en contacto con superficies duras, abrasivas o punzantes, no lo coloque en sitios húmedos, ni lo exponga a fuentes de calor intensas y evite que entre en contacto con ácidos, grasas, disolventes, pinturas o cualquier otro agente agresivo o corrosivo. Es aconsejable introducir el producto en el embalaje original para su almacenamiento y transporte.

El Reglamento Europeo (UE) 2016/425 exige que el presente folleto informativo sea suministrado junto al producto. Por ello, puede entenderse que sólo el usuario final podrá separarlos de forma definitiva. Este folleto se suministra junto con el producto, por lo que el fabricante no es responsable si son separados una vez puesto en el mercado o si es modificado, alterado o sustituido, antes de llegar a manos del usuario final. No altere ni modifique el producto sin la autorización expresa del fabricante, esto puede afectar a las características de protección e invalidar la aprobación de tipo. No se le deben añadir adhesivos, pinturas u otros tipos de

materiales químicos o textiles, ni tampoco cortarlo, reducir o cambiar sus dimensiones. Este producto ofrece una elevada y limitada resistencia frente a diversos riesgos. En ningún caso puede considerarse que la protección ofrecida frente a ellos es ilimitada. En individuos con características físicas especiales, el ajuste del producto puede que no sea el correcto, por lo que su eficacia protectora puede verse seriamente reducida.

DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA:

Limpie con agua tibia y jabón, no utilizar disolventes orgánicos o alcohol para la limpieza. Se requiere la desinfección de las orejas cada 3 meses según el uso.

DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES DEL PRODUCTO:

El arco está fabricado con policarbonato, las copas en poliestireno de alta densidad y las almohadillas en policloruro de vinilo.

APLICACIONES: Se recomienda su uso en ambientes con bajo o medio nivel de contaminación acústica. Trabajos de construcción, talleres, industria etc., y en todas aquellas situaciones donde se deba proteger el usuario frente al ruido.

CADUCIDAD DEL PRODUCTO:

La vida útil real de este producto dependerá fundamentalmente del cuidado con el que se trate y de las condiciones de uso. Aunque el producto está compuesto por materiales con unas cualidades que lo hacen muy resistente al paso del tiempo si es conservado adecuadamente, se recomienda su uso durante no más de tres años desde su puesta en servicio.

GARANTÍA DEL PRODUCTO: El período de garantía es de veinticuatro meses, para usuarios que no realicen una actividad profesional con el producto, en cualquier otro caso el periodo de garantía es de doce meses.

Cobertura: La garantía obliga al fabricante a reparar o sustituir gratuitamente todos los elementos sujetos a defectos de fabricación verificados.

Quedan excluidos de la garantía:

- La reposición de materiales que presenten desgaste o envejecimiento por el uso normal y habitual del producto.
- Los daños propios o a otros provocados por un uso indebido, modificaciones no aprobadas por el fabricante o inobservancia de las normas contenidas en este folleto informativo.

Vencimiento:

La garantía quedará extinguida en caso de que:

- Se cumpla el periodo de garantía de veinticuatro/doce meses contados a partir de la fecha de venta.
- No se hayan observado las instrucciones contenidas en el presente folleto informativo.
- Se haya constatado un uso impropio o indebido del producto.
- Se haya manipulado o alterado las características del producto.

FOLHETO INFORMATIVO



AUSCULTADOR ANTI-RUIDO COM DIADEMA MODELO: F-142/25



ACCESORIOS FERKO S.L.
C/MÉJICO, 6. P.I. EL DESCUBRIMIENTO
28850 ALCALÁ DE HENARES
MADRID (ESPAÑA)
ferko@grupo-k.es

**A Declaração UE de Conformidade do presente
artigo está disponível na nossa web:**

<https://www.grupocevik.es/producto/b/1116677/protector-auditivo-27-db-ferko-f-14225>

O auscultador anti-ruído F-142/25 foi concebido e fabricado com os requisitos essenciais estabelecidos pelo Regulamento Europeu (UE) 2016/425 relativo aos equipamentos de protecção (EPI). Cumprindo os requisitos de saúde e segurança especificadas no anexo II e foi submetido para o exame de tipo UE de acordo com o anexo V (module B) pelo Organismo Notificado.

BSI Group The Netherlands BV (2797)
Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP
Amsterdam (Países Baixos).
CERTIFICADO Nº CE 691447

Cumprindo os requisitos da norma EN 352-1:2002, EN 352-3:2002, EN 352-4:2001, EN 352-6:2002 Y EN352-8:2008, que se aplicam.

PROTEÇÃO E LIMITAÇÕES DE USO:

As características deste produto proporcionam ao usuário maior conforto, é fabricado com materiais de qualidade e leveza que proporcionam uma grande comodidade.

O arco é feito de policarbonato, o que garante uma boa resistência, os óculos são feitos de isopor de alta densidade almofadas interno garantem elevada protecção contra o ruído. almofadas externas sanitárias são acolchoadas e fornecer um bom ajuste e conforto.

MODO DE EMPREGO:

1. Estender a banda para um máximo na posição "aberta" e colocar os copos nas orelhas com a banda a subir acima da cabeça.
2. Coloque o fone de ouvido a posição da cabeça durante o ajuste da altura do fone de ouvido até que você se sinta confortável e que o filme é baseado no topo da cabeça para ajudar nos copos.
3. As almofadas são adaptadas ao tamanho da cabeça.
4. Ajuste para corrigir a pressão na cabeça por flexão da banda de cabeça e garantir uma vedação eficiente nível de ruído.
5. Coloque o fone de ouvido antes da exposição ao ruído e desgaste da exposição ao ruído em geral.

DADOS DE FUNCIONAMENTO:

Frequência(Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuação (dB)	15.4	9.3	17.0	24.0	31.2	33.6	37.9	37.0
Desvio (dB)	4.0	2.4	1.6	1.7	2.1	2.1	2.5	4.6

Índice exclusivo de redução de ruído (SNR): 27,6dB
Superior: 29,2dB; Médio: 25,4dB; Baixo: 17,9dB.

REVISÃO:

É muito importante verificar, antes de usar, o estado geral do produto. Caso você note alguma anomalia (quebra, rachaduras, rasgos, buracos, rachaduras etc.), substitua-a imediatamente.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

Quando não usar o produto, evite que entre em contacto com superfícies duras ou abrasivas, não o coloque em locais húmidos, ou o exponha a fontes de calor intenso e evite que entrem em contacto com ácidos, gorduras, solventes, tintas ou qualquer outro agente agressivo ou corrosivos.

O Regulamento Europeu (UE) 2016/425 exige que este folheto seja fornecido junto com o produto. Por isso, pode entender-se que só o usuário final do produto pode separá-los definitivamente. Este folheto é fornecido junto com o produto, de modo que o fabricante ou agente não é responsável se eles são separados quando forem colocados no mercado ou se for alterado, modificado ou substituído antes de chegar às mãos do usuário final.

Não alterar ou modificar o produto sem a expressa autorização do fabricante, este pode afectar as características de protecção e invalidar a aprovação do mesmo. Não se deve acrescentar adesivos, tintas ou outros tipos de materiais ou têxteis, nem cortar, reduzir ou alterar suas dimensões, e assim por diante. Este produto oferece uma elevada e limitada resistência a vários riscos. Em

nenhum caso pode ser considerado que a protecção oferecida contra eles é ilimitada.

Em indivíduos com características físicas especiais, o ajuste do boné pode não ser o correcto, pelo que a sua eficácia protectora pode ser fortemente reduzido.

DESINFECÇÃO E LIMPEZA:

Limpe com água morna e sabão, não use solventes orgânicos ou álcool para limpeza. A desinfeccção dos protetores de ouvido é necessária a cada 3 meses, dependendo do uso.

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS DO PRODUTO:

O arco é feito de policarbonato, os copos em poliestireno de alta densidade e as almofadas em policloreto de vinila.

APLICAÇÕES:

Seu uso é recomendado em ambientes com baixo ou médio nível de poluição sonora. Trabalhos de construção, oficinas, indústria, etc., e em todas as situações em que o usuário deve estar protegido contra ruído.

CAPACIDADE DO PRODUTO:

A vida útil real deste produto dependerá fundamentalmente do cuidado com o qual ele é tratado e das condições de uso. Embora a tampa seja composta de materiais com qualidades que a tornam muito resistente à passagem do tempo, se for adequadamente preservada, recomenda-se que seja usada por não mais do que três anos desde o seu comissionamento.

GARANTIA DO PRODUTO: O período de garantia é de vinte e quatro meses para usuários que não realizem uma atividade profissional com o equipamento. Em qualquer outro caso, o período de garantia é de seis meses.

Cobertura: A garantia obriga ao fabricante a reparar o substituir gratuitamente todos os componentes sujeitos a defeitos verificados.

Ficam excluídos da garantia:

- Os materiais que apresentem desgaste ou envelhecimento pelo uso normal e habitual do boné.
- Os danos próprios ou às outras pessoas provocadas por um uso indevido, modificações não aprovadas pelo fabricante ou inobservância das normas contidas neste folheto informativo.

Vencimento: A garantia caduca em caso de que,

- Ao termo do período cumpra el periodo de garantía de veinte e quatro/seis meses a contar da data de venda.
- Não se hajam observado as instruções contidas no presente folheto informativo.
- Se haja constatado um uso impróprio ou indevido do produto.
- Se haja manipulado ou alterado as características do boné.