

FOLLETO INFORMATIVO



GAFA MÁSCARA DE SEGURIDAD CON MONTURA INTEGRAL MODELO: F-142/40



ACCESORIOS FERKO S.L.
C/MÉJICO, 6. P.I. EL DESCUBRIMIENTO
28850 ALCALÁ DE HENARES
MADRID (ESPAÑA)
ferko@grupo-k.es

La Declaración UE de Conformidad de este artículo está disponible en nuestra web:

<https://www.grupocevik.es/producto/b/1116681/gafa-panormica-polycarbonato-incoloro-ferko-f-14240>

La gafa máscara con montura integral de seguridad F-142/40 se ha diseñado y fabricado siguiendo las exigencias esenciales previstas por el Reglamento Europeo (UE) 2016/425 relativo a los Equipos de Protección Individual (EPI), cumpliendo con los requisitos de salud y seguridad especificados en el anexo II y ha sido sometido al examen UE de tipo de acuerdo al anexo V (módulo B), en el Organismo Notificado:

BSI Group The Netherlands BV (2797)
Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP
Amsterdam (Países Bajos).
CERTIFICADO N° CE 691450

Según los requisitos establecidos en las Normas EN 166:2001, EN 169:2002, EN 175:1997 y EN 1731:2006, que le son aplicables.

PROTECCIÓN Y LIMITACIONES DE USO:

Esta gafa de seguridad protege los ojos contra partículas voladoras. Las lentes de policarbonato son resistentes a los impactos. Este protector NO DEBE SER UTILIZADO PARA PROCESOS DE SOLDADURA.

Las características de este producto proporcionan al usuario una mayor comodidad junto con un alto nivel de protección contra golpes e impactos que puedan causar irritación o lesiones. La eficacia del producto depende completamente de que sigan con atención todas las instrucciones que se detallan en este folleto. Compruebe que este producto es adecuado para protegerle frente a los riesgos ante los que va a exponerse, ya que la gafa ofrece una elevada y limitada resistencia frente a diversos riesgos. En ningún caso puede considerarse que la protección ofrecida frente a ellos es ilimitada. En individuos con características físicas especiales, el ajuste de la gafa puede que no sea el correcto, por lo que su eficacia protectora puede verse seriamente reducida. El marco de la gafa en contacto con la piel puede provocar una reacción alérgica, en el caso de que se produzca, quítese la gafa inmediatamente y busque ayuda profesional.

MODO DE EMPLEO:

1. Use siempre una gafa que ajuste bien, esto estimulará su uso y por lo tanto, aumentará su seguridad.
2. Use la gafa continuamente durante la realización del trabajo de riesgo para una protección óptima.
3. Las lentes de color sólo protegen los ojos de rayos del sol (radiación UV). EN NINGÚN CASO ofrecen protección contra la radiación lumínica emitida durante procesos de soldadura o corte.
4. Las lentes de color no son adecuados para el trabajo y en el tráfico durante el crepúsculo y por la noche.
5. Las lentes de color no son adecuadas para mirar directamente al sol.
6. Es muy importante que compruebe, antes del uso, el estado general del producto. En caso de que observe cualquier anomalía en el mismo (roturas, fisuras, rasgaduras, orificios, grietas, etc.) reemplácelo de inmediato.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Cuando no use la gafa, evite que entre en contacto con superficies duras, abrasivas o punzantes, no la coloque en sitios húmedos, ni la exponga a fuentes de calor intensas y evite que entre en contacto con ácidos, grasas, disolventes, pinturas o cualquier otro agente agresivo o corrosivo. Es aconsejable introducir la gafa en el embalaje original para su almacenamiento y transporte.

El Reglamento Europeo (UE) 2016/425 exige que el presente folleto informativo sea suministrado junto al producto. Por ello, puede entenderse que sólo el usuario final podrá separarlos de forma definitiva. Este folleto se suministra junto con la gafa, por lo que el fabricante no es responsable si son separados una vez puesto en el mercado o si es modificado, alterado o sustituido, antes de llegar a manos del usuario final. No altere ni modifique la gafa sin la autorización expresa del fabricante, esto puede afectar a las características de protección e invalidar la aprobación de tipo. No

se le deben añadir adhesivos, pinturas u otros tipos de materiales químicos o textiles, ni tampoco cortarlo, reducir o cambiar sus dimensiones.

DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA:

No use disolventes o materiales abrasivos. Utilice una solución con agua jabonosa tibia y seque con un paño suave.

APLICACIONES: Industria, mantenimiento, limpieza, almacenes, logística y transporte.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

Clase óptica	1
Protección contra partículas proyectadas a alta velocidad e impactos de baja energía.	Símbolo: F.

DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL PRODUCTO:

Marco:	Cloruro de polivinilo (PVC).
Lente:	Policarbonato (PC).
Puente:	Cloruro de polivinilo (PVC).
Banda ajuste:	Elástica.
Zonas aireación:	Múltiples aberturas directas.

CADUCIDAD DEL PRODUCTO:

La vida útil real de este producto dependerá fundamentalmente del cuidado con el que se trate y de las condiciones de uso. Aunque la gafa está compuesta por materiales con unas cualidades que la hacen muy resistente al paso del tiempo si es conservada adecuadamente, se recomienda su uso durante no más de tres años desde su puesta en servicio.

GARANTÍA DEL PRODUCTO: El período de garantía es de veinticuatro meses, para usuarios que no realicen una actividad profesional con el mismo, en cualquier otro caso el periodo de garantía es de doce meses.

Cobertura: La garantía obliga al fabricante a reparar o sustituir gratuitamente todos los elementos sujetos a defectos de fabricación verificados.

Quedan excluidos de la garantía:

- La reposición de materiales que presenten desgaste o envejecimiento por el uso normal y habitual del producto.
- Los daños propios o a otros provocados por un uso indebido, modificaciones no aprobadas por el fabricante o inobservancia de las normas contenidas en este folleto informativo.

Vencimiento:

La garantía quedará extinguida en caso de que:

- Se cumpla el periodo de garantía de veinticuatro/doce meses contados a partir de la fecha de venta.
- No se hayan observado las instrucciones contenidas en el presente folleto informativo.
- Se haya constatado un uso impropio o indebido del producto.
- Se haya manipulado o alterado las características del producto.

FOLHETO INFORMATIVO



ÓCULOS MÁSCARA DE SEGURANÇA COM MONTAGEM INTEGRAL MODELO: F-142/40



ACCESORIOS FERKO S.L.
C/MÉJICO, 6. P.I. EL DESCUBRIMIENTO
28850 ALCALÁ DE HENARES
MADRID (ESPAÑA)
ferko@grupo-k.es

**A Declaração UE de Conformidade do presente
artigo está disponível na nossa web:**

<https://www.grupocevik.es/producto/b/1116681/gafa-panormica-polycarbonato-incoloro-ferko-f-14240>

Os óculos máscara com montagem de segurança integral F-142/40 Foi concebido e fabricado seguindo os requisitos essenciais previstos pelo Regulamento Europeu (UE) 2016/425 relativo aos equipamentos de proteção (EPI). Cumprindo os requisitos de saúde e segurança especificadas no anexo II e foi submetido para o exame de tipo UE de acordo com o anexo V (module B) pelo Organismo Notificado.

BSI Group The Netherlands BV (2797)
Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP
Amsterdam (Países Baixos).
CERTIFICADO Nº CE 691450

Cumprindo os requisitos das normas EN 166:2001, EN 169:2002, EN 175:1997 e EN 1731:2006, que se aplica.

PROTEÇÃO E LIMITAÇÕES DE USO:

Estes óculos de segurança protege os olhos contra partículas voadoras. Lentes de policarbonato são resistentes ao impacto. Este protetor NÃO DEVE SER USADO PARA PROCESSOS DE SOLDAGEM. As características deste produto proporcionam ao usuário maior conforto, juntamente com um alto nível de proteção contra impactos e choques que podem causar irritação ou lesões. A eficácia do produto depende completamente do cumprimento de todas as instruções detalhadas neste folheto. Verifique se este produto é adequado para proteger contra os riscos a que está exposto, uma vez que o óculos de proteção oferece uma resistência alta e limitada a vários riscos. Em nenhum caso pode ser considerado que a proteção oferecida contra eles é ilimitada. Em indivíduos com características físicas especiais, o ajuste dos óculos pode não estar correto, de modo que sua eficácia protetora pode ser seriamente reduzida. A armação dos óculos em contato com a pele pode causar uma reação alérgica, caso ocorra, retirar imediatamente os óculos e procurar ajuda profissional.

MODO DE EMPREGO:

1. Use sempre óculos que se ajustem bem, isso estimulará seu uso e, portanto, aumentará sua segurança.
2. Use os óculos de proteção continuamente durante o desempenho do trabalho de risco para proteção ideal.
3. As lentes coloridas só protegem os olhos da luz solar (radiação UV). EM NENHUM CASO eles oferecem proteção contra radiação de luz emitida durante processos de soldagem ou corte.
4. As lentes coloridas não são adequadas para o trabalho e no trânsito durante o crepúsculo e à noite.
5. Lentes coloridas não são adequadas para olhar diretamente para o sol.
6. É muito importante verificar, antes de usar, o estado geral do produto. Caso você note alguma anomalia (quebra, rachaduras, rasgos, buracos, rachaduras etc.), substitua-a imediatamente.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

Quando não usar os óculos, evite que entre em contacto com superfícies duras ou abrasivas, não o coloque em locais húmidos, ou o exponha a fontes de calor intenso e evite que entrem em contacto com ácidos, gorduras, solventes, tintas ou qualquer outro agente agressivo ou corrosivos.

O Regulamento Europeu (UE) 2016/425 exige que este folheto seja fornecido junto com o boné. Por isso, pode entender-se que só o usuário final do produto pode separá-los definitivamente. Este folheto é fornecido junto com os óculos, de modo que o fabricante ou agente não é responsável se eles são separados quando forem colocadas no mercado ou se for alterado, modificado ou substituído antes de chegar às mãos do usuário final.

Não alterar ou modificar os óculos sem a expressa autorização do fabricante, este pode afectar as características de protecção e invalidar a aprovação do mesmo. Não se deve acrescentar adesivos, tintas ou outros tipos de materiais ou têxteis, nem cortar, reduzir ou alterar suas dimensões, e assim por diante.

DESINFECÇÃO E LIMPEZA:

Não use solventes ou materiais abrasivos. Use uma solução com água morna e sabão e seque com um pano macio.

APLICAÇÕES:

Indústria, manutenção, limpeza, armazéns, logística e transporte.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:

Óptica da classe:	1
Proteção contra partículas projetadas em alta velocidade e impactos de energia baixa.	Símbolo: F.

DESCRIÇÃO BÁSICA DO PRODUTO:

Armação.	Cloruro de polivinilo (PVC).
Lente:	Policarbonato (PC).
Ponte:	Cloruro de polivinilo (PVC).
Faixa de ajuste.	Elástico.
Zonas aeração:	Múltiplas aberturas diretas.

CAPACIDADE DO PRODUTO:

A vida útil real deste produto dependerá fundamentalmente do cuidado com o qual ele é tratado e das condições de uso. Embora a tampa seja composta de materiais com qualidades que a tornam muito resistente à passagem do tempo, se for adequadamente preservada, recomenda-se que seja usada por não mais do que três anos desde o seu comissionamento.

GARANTIA DO PRODUTO: O período de garantia é de vinte e quatro meses para usuários que não realizem uma atividade profissional com o equipamento. Em qualquer outro caso, o período de garantia é de seis meses.

Cobertura: A garantia obriga ao fabricante a reparar o substituir gratuitamente todos os componentes sujeitos a defeitos verificados.

Ficam excluídos da garantia:

- Os materiais que apresentem desgaste ou envelhecimento pelo uso normal e habitual do boné.
- Os danos próprios ou às outras pessoas provocadas por um uso indevido, modificações não aprovadas pelo fabricante ou inobservância das normas contidas neste folheto informativo.

Vencimento: A garantia caduca em caso de que,

- Ao termo do período cumpra el periodo de garantía de veinte e quatro/seis meses a contar da data de venda.
- Não se hajam observado as instruções contidas no presente folheto informativo.
- Se haja constatado um uso impróprio ou indevido do produto.
- Se haja manipulado ou alterado as características do boné.