

FOLLETO INFORMATIVO



TAPONES ANTI-RUIDO

**MODELO:
F-142/50509C**



**ACCESORIOS FERKO S.L.
C/MÉJICO, 6. P.I. EL DESCUBRIMIENTO
28850 ALCALÁ DE HENARES
MADRID (ESPAÑA)
ferko@grupo-k.es**

La Declaración UE de Conformidad de este artículo está disponible en nuestra web:

<https://www.grupocevik.es/producto/b/1116682/tapon-es-antiruido-37-db-pack-20uds-ferko-f-14250509c>

Los tapones anti-ruido F-142/50509C se han diseñado y fabricado siguiendo las exigencias esenciales previstas por el Reglamento Europeo (UE) 2016/425 relativo a los Equipos de Protección Individual (EPI), cumpliendo con los requisitos de salud y seguridad especificados en el anexo II y ha sido sometido al examen UE de tipo de acuerdo al anexo V (módulo B), en el Organismo Notificado:

INSPEC International BV (2849)
Beechavenue 54, 1119 PW. Schiphol-Rijk
Países Bajos. CERTIFICADO Nº PPE 19161421

Según los requisitos establecidos en la Norma EN 352-2:2002, que le son aplicables.

PROTECCIÓN APLICACIONES Y LIMITACIONES DE USO:

Los tapones anti-ruido F-142/50509C, están fabricados con materiales de primera calidad y poco peso que les proporcionan una gran comodidad de uso.

Se recomienda su uso en ambientes con bajo o medio nivel de contaminación acústica. Trabajos de construcción, talleres, industria etc., y en todas aquellas situaciones donde se deba proteger el usuario frente al ruido.

Este producto ofrece una elevada y limitada resistencia frente a diversos riesgos. En ningún caso puede considerarse que la protección ofrecida frente a ellos es ilimitada. En individuos con características físicas especiales, el ajuste del producto puede que no sea el correcto, por lo que su eficacia protectora puede verse seriamente reducida.

NO debe provocar una reacción alérgica, en el caso de que se produzca, quíteselo inmediatamente y busque ayuda profesional.

MODO DE EMPLEO:

Apriételo con los dedos, e insértelo en el canal auditivo y mantenga presionado hasta que el tapón se expanda.

Retire el tapón, lentamente y con un movimiento de torsión.

El diámetro nominal de este tapón auricular es de entre 6 y 12mm.

DATOS DEL FUNCIONAMIENTO:

Frecuencia (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación (dB)	38.1	37.9	39.6	37.7	37.3	48.4	45.9
Desviación (dB)	4.9	6.3	6.5	4.2	3.5	5.1	4.5

Índice único de reducción de ruido (SNR): 34dB.

Superior: 33dB; Medio: 31dB; Inferior: 28dB.

REVISIÓN:

Es muy importante que compruebe, antes del uso, el estado general del producto. En caso de que observe cualquier anomalía en el mismo (roturas, fisuras, rasgaduras, orificios, grietas, etc.) reemplácelo de inmediato.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Cuando no use el producto, evite que entre en contacto con superficies duras, abrasivas o punzantes, no lo coloque en sitios húmedos, ni lo exponga a fuentes de calor intensas y evite que entre en contacto con ácidos, grasas, disolventes, pinturas o cualquier otro agente agresivo o corrosivo. Es aconsejable mantener el producto en su embalaje original para su almacenamiento y transporte.

El Reglamento Europeo (UE) 2016/425 exige que el presente folleto informativo sea suministrado junto al producto. Por ello, puede entenderse que sólo el usuario final podrá separarlos de forma

definitiva. Este folleto se suministra junto con el producto, por lo que el fabricante no es responsable si son separados una vez puesto en el mercado o si es modificado, alterado o sustituido, antes de llegar a manos del usuario final. No altere ni modifique el producto sin la autorización expresa del fabricante, esto puede afectar a las características de protección e invalidar la aprobación de tipo. No se le deben añadir adhesivos, pinturas u otros tipos de materiales químicos o textiles, ni tampoco cortarlo, reducir o cambiar sus dimensiones.

DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA:

Los tapones no son reutilizables, después del uso deben ser desechados, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES DEL PRODUCTO:

Espuma de poliuretano.

MARCAS Y CADUCIDAD DEL PRODUCTO:

No hay ninguna marca en tapones para los oídos, sino que se encuentra en el embalaje del producto donde se imprimen el código y descripción del artículo, instrucciones de uso y el marcado CE. La vida útil real de este producto dependerá fundamentalmente del cuidado con el que se trate y de las condiciones de uso. Aunque el producto está compuesto por materiales con unas cualidades que lo hacen muy resistente al paso del tiempo si es conservado adecuadamente, se recomienda su uso durante los doce meses siguientes a su adquisición.

GARANTÍA DEL PRODUCTO: El período de garantía es de veinticuatro meses, para usuarios que no realicen una actividad profesional con el producto, en cualquier otro caso el periodo de garantía es de doce meses.

Cobertura: La garantía obliga al fabricante a reparar o sustituir gratuitamente todos los elementos sujetos a defectos de fabricación verificados.

Quedan excluidos de la garantía:

- La reposición de materiales que presenten desgaste o envejecimiento por el uso normal y habitual del producto.
- Los daños propios o a otros provocados por un uso indebido, modificaciones no aprobadas por el fabricante o inobservancia de las normas contenidas en este folleto informativo.

Vencimiento:

La garantía quedará extinguida en caso de que:

- Se cumpla el periodo de garantía de veinticuatro/doce meses contados a partir de la fecha de venta.
- No se hayan observado las instrucciones contenidas en el presente folleto informativo.
- Se haya constatado un uso impropio o indebido del producto.
- Se haya manipulado o alterado las características del producto.

FOLHETO INFORMATIVO

INSPEC International BV (2849)
Beechavenue 54, 1119 PW. Schiphol-Rijk
Países Baixos. CERTIFICADO Nº PPE 19161421



PLUGUES ANTI-RUIDO

MODELO:
F-142/50509C



ACCESORIOS FERKO S.L.
C/MÉJICO, 6. P.I. EL DESCUBRIMIENTO
28850 ALCALÁ DE HENARES
MADRID (ESPAÑA)
ferko@grupo-k.es

A Declaração UE de Conformidade do presente artigo está disponível na nossa web:

<https://www.grupocevik.es/producto/b/1116682/tapon-es-antiruido-37-db-pack-20uds-ferko-f-14250509c>

Os plugues anti-ruído F-142/50509C foram concebidos e fabricados com os requisitos essenciais estabelecidos pelo Regulamento Europeu (UE) 2016/425 relativo aos equipamentos de proteção (EPI). Cumprindo os requisitos de saúde e segurança especificadas no anexo II e foi submetido para o exame de tipo UE de acordo com o anexo V (module B) pelo Organismo Notificado:

Cumprindo os requisitos da norma EN 352-2:2002, que se aplicam.

PROTEÇÃO, APLICAÇÕES E LIMITAÇÕES DE USO:

Os plugues anti-ruído F-142/50509C, é fabricado com materiais de qualidade e leveza que proporcionam uma grande comodidade. Seu uso é recomendado em ambientes com baixo ou médio nível de poluição sonora. Trabalhos de construção, oficinas, indústria, etc., e em todas as situações em que o usuário deve estar protegido contra ruído.

Este produto oferece uma elevada e limitada resistência a vários riscos. Em nenhum caso pode ser considerado que a proteção oferecida contra eles é ilimitada.

Em indivíduos com características físicas especiais, o ajuste do boné pode não ser o correcto, pelo que a sua eficácia protectora pode ser fortemente reduzido.

Não deve causar uma reação alérgica, se ocorrer, removê-lo imediatamente e procurar ajuda profissional.

MODO DE EMPREGO:

Arregace com os dedos, e insira o canal auditivo, até o plug se expande. Retire os plugues, lentamente e com um movimento de torção

O diâmetro nominal deste plug auricular é entre 6 e 12 mm.

DADOS DE FUNCIONAMENTO:

Frequência (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuação (dB)	38.1	37.9	39.6	37.7	37.3	48.4	45.9
Desvio (dB)	4.9	6.3	6.5	4.2	3.5	5.1	4.5

Índice exclusivo de redução de ruído (SNR): 34dB.

Superior: 33dB; Médio: 31dB; Baixa: 28dB.

REVISÃO:

É muito importante verificar, antes de usar, o estado geral do produto. Caso você note alguma anomalia (quebra, rachaduras, rasgos, buracos, rachaduras etc.), substitua-a imediatamente.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

Quando não usar o produto, evite que entre em contacto com superfícies duras ou abrasivas, não o coloque em locais húmidos, ou o exponha a fontes de calor intenso e evite que entrem em contacto com ácidos, gorduras, solventes, tintas ou qualquer outro agente agressivo ou corrosivos. É aconselhável manter o produto em sua embalagem original para armazenamento e transporte.

O Regulamento Europeu (UE) 2016/425 exige que este folheto seja fornecido junto com o produto. Por isso, pode entender-se que só o usuário final do produto pode separá-los definitivamente. Este folheto é fornecido junto com o produto, de modo que o fabricante ou agente não é responsável se eles são separados quando forem colocados no mercado ou se for alterado, modificado ou substituído antes de chegar às mãos do usuário final.

Não alterar ou modificar o produto sem a expressa autorização do fabricante, este pode afectar as características de protecção e invalidar a aprovação do mesmo. Não se deve acrescentar adesivos, tintas ou outros tipos de materiais ou têxteis, nem cortar, reduzir ou alterar suas dimensões, e assim por diante.

DESINFECÇÃO E LIMPEZA:

Os plugues não são reutilizáveis, após o uso devem ser descartados, FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS DO PRODUTO:

Espuma de poliuretano.

MARCAS E CAPACIDADE DO PRODUTO:

Não existe marca nos tampões auriculares, mas encontra-se na embalagem do produto, onde o código e a descrição do item, as instruções de utilização e a marcação CE são impressos. A vida útil real deste produto dependerá fundamentalmente do cuidado com o qual ele é tratado e das condições de uso. Embora a tampa seja composta de materiais com qualidades que a tornam muito resistente à passagem do tempo, se for adequadamente preservada, recomenda-se que seja usada por não mais do que doze meses desde o seu comissionamento.

GARANTIA DO PRODUTO: O período de garantia é de vinte e quatro meses para usuários que não realizem uma atividade profissional com o equipamento. Em qualquer outro caso, o período de garantia é de seis meses.

Cobertura: A garantia obriga ao fabricante a reparar ou substituir gratuitamente todos os componentes sujeitos a defeitos verificados.

Ficam excluídos da garantia:

- Os materiais que apresentem desgaste ou envelhecimento pelo uso normal e habitual do boné.
- Os danos próprios ou às outras pessoas provocadas por um uso indevido, modificações não aprovadas pelo fabricante ou inobservância das normas contidas neste folheto informativo.

Vencimento: A garantia caduca em caso de que,

- Ao termo do período cumpra el periodo de garantía de veinte e quatro/seis meses a contar da data de venda.
- Não se hajam observado as instruções contidas no presente folheto informativo.
- Se haja constatado um uso impróprio ou indevido do produto.
- Se haja manipulado ou alterado as características do boné.

Rev. 210618