

HOJA TÉCNICA BRIK-CEN CA-11

Sellador elástico elaborado a base de una mezcla de resinas acrílicas en dispersión, enriquecido con cargas minerales y pigmentos

PROPIEDADES

- Temperatura de aplicación +5⁰C a +35 ⁰C
- No agrieta
- Exento de disolventes y siliconas
- Secado rápido

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Presentación	Cartuchos de 300 mL (12 uds)
Caducidad	18 meses
Colores	Blanco, blanco roto, marrón, gris y negro
Almacenamiento	Conservar en un lugar fresco y seco entre +5°C a +35°C

DATOS TÉCNICOS

Propiedades	Método	Unidades	Valores
Consistencia			Pasta tixotrópica
Sistema de curado			Secado físico
Pérdida de volumen		g/mL	1,31±0,01

APLICACIONES

- Reparación de fisuras y sellado de juntas **SIN MOVIMIENTO**.

MODO DE EMPLEO

Previo a la aplicación: limpiar la superficie de polvo y suciedad. Cortar el obturador del cartucho, enroscar la cánula y cortarla, en bisel, a la altura del grosor deseado para la aplicación. Recomendamos para su uso correcto, una vez aplicado, dejar secar 24-48 horas protegiéndolo del agua.

ADHESIÓN

Excelente adhesión sobre la mayoría de los materiales empleados en la construcción como marcos, aluminio, hormigón, madera, hierro, PVC y metal.

ACCESORIOS RECOMENDADOS

Pistola P-1441

LIMPIEZA

Limpieza con agua cuando el producto esté sin endurecer.

Una vez endurecido la limpieza es de forma mecánica.

SEGURIDAD E HIGIENE

Consultar la hoja de seguridad del producto para más información acerca de la manipulación y almacenamiento seguros.

NOTA

La información, contenida en este documento y el asesoramiento recibido por parte de Quiadsa, tanto de forma verbal como escrita, está basada en nuestra experiencia y en el conocimiento actual de nuestra gama de productos (usados y almacenados de forma correcta y dentro de su vida útil) debe ser considerada una colaboración sin compromiso. La aplicación del producto queda fuera de nuestro control declinando toda la responsabilidad derivada de una utilización inadecuada. El cliente es el responsable de confirmar y valorar, previamente a su utilización, mediante prueba o ensayo del producto, que es adecuado para su fin. Nuestra garantía se limita exclusivamente a asegurar la calidad de nuestros productos conforme a nuestros estándares de calidad. Quiadsa se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los usuarios deben de conocer y utilizar, la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, Quiadsa las remitirá previa solicitud de éstas o bien se podrán descargar en la página web: www.quiadsa.com

FÁBRICA Y OFICINAS

C/Valdelacueva, s/n 28880 Meco (Madrid)
Tels: +34 902 50 38 39 / +34 91 886 07 51
Fax: +34 91 886 02 72
quiadsa@quiadsa.com