

HOJA TÉCNICA QUIADSA CINTA AMERICANA PRO

Cinta adhesiva de uso general apta para unir, sellar, sujetar, reparar e impermeabilizar.

PROPIEDADES

- Listo al uso
- Herramienta multiusos
- Tejido plastificado
- Impermeable
- Fácil de cortar con la mano
- Buena adhesión
- Duradera y adaptable a superficies irregulares
- Buena resistencia a condiciones ambientales

APLICACIONES

- Apta para unir, sellar, sujetar, reparar e impermeabilizar
- Ideal para aplicaciones sencillas
- Ideal para proyectos de bricolaje, fijación, sellado o reparaciones
- Adecuado para parchear agujeros, grietas, huecos y rasgaduras

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Presentación	Rollo de 50 mm x 10 m (12 uds) Rollo de 50 mm x 25 m (12 uds) Rollo de 50 mm x 45 m (12 uds)
Color	Negro y gris
Almacenamiento	Mantener el material en el embalaje original, en un ambiente seco (10°C y 35°C), alejado de la luz solar y una humedad relativa del 50%.

MODO DE EMPLEO

Comprobar antes de la aplicación, que las superficies estén secas, limpias y libres de grasas, aceites u otras sustancias.

Retirar el envoltorio y abrir la por el extremo la cinta.

Recortar o partir con la mano la medida de cinta necesaria para la aplicación que se quiera realizar. Aplicar la cinta en el lugar donde se quiera realizar la reparación y pasar los dedos ejerciendo cierta presión para asegurar un buen contacto entre la cinta y la superficie.

DATOS TÉCNICOS

Propiedades	Unidades	Valores
Material		Caucho sintético
Espesor	micras	150 ± 10%
Fuerza adhesiva	N/ 25 mm	15
Resistencia a la temperatura	°C	-20 + 60

ADHESIÓN

Excelente adhesión sobre la mayoría de los materiales:

Metales, vidrio, cerámica, aluminio, lonas, madera, cartón, etc

*Determinar previamente la idoneidad del producto para la aplicación concreta que se quiera realizar.

SEGURIDAD E HIGIENE

Ficha de seguridad a disposición del cliente.

NOTA

La información, contenida en este documento y el asesoramiento recibido por parte de Quiadsa, tanto de forma verbal como escrita, está basada en nuestra experiencia y en el conocimiento actual de nuestra gama de productos (usados y almacenados de forma correcta y dentro de su vida útil) debe ser considerada una colaboración sin compromiso. La aplicación del producto queda fuera de nuestro control declinando toda la responsabilidad derivada de una utilización inadecuada. El cliente es el responsable de confirmar y valorar, previamente a su utilización, mediante prueba o ensayo del producto, que es adecuado para su fin. Nuestra garantía se limita exclusivamente a asegurar la calidad de nuestros productos conforme a nuestros estándares de calidad. Quiadsa se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los usuarios deben de conocer y utilizar, la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, Quiadsa las remitirá previa solicitud de éstas o bien se podrán descargar en la página web: www.quiadsa.com

FÁBRICA Y OFICINAS

C/Valdelacueva, s/n 28880 Meco (Madrid)
Tels: +34 902 50 38 39 / +34 91 886 07 51
Fax: +34 91 886 02 72
quiadsa@quiadsa.com