

HOJA TÉCNICA QUIADSA CINTA REPARADORA

Banda autoadhesiva impermeable y transparente que une, pega y sella al instante. Especial para aplicaciones en contacto con el agua.

PROPIEDADES

- Listo al uso
- Banda autoadhesiva transparente
- Impermeable
- Une, pega y sella al instante
- Apta para superficies húmedas o en inmersión
- 100% hermética
- Excelente poder de adhesión
- Robusta y duradera
- Buen comportamiento a UV y humedad
- Buena adaptabilidad a todo tipo de superficies y objetos

APLICACIONES

- Se trata de un parche a prueba de agua
- Se utiliza para sellar fugas de agua, en tanques, tuberías, náutica, reparación de lonas, toldos, carpas, mamparas y otras aplicaciones en contacto con el agua.
- Ideal para aplicaciones de emergencia, ya que puede aplicarse con el agua fluyendo.
- Especial para todo tipo de aplicaciones en contacto con el agua

MODO DE EMPLEO

Comprobar antes de la aplicación, que las superficies limpias y libres de grasas, aceites u otras sustancias.

Retirar el envoltorio y abrir la por el extremo la cinta. Cortar la medida de cinta necesaria para la aplicación que se quiera realizar.

Comprobar que el tamaño de la cinta es el adecuado para tapar y/o reparar lo que se requiere. Una vez realizada esta comprobación retirar el papel transparente que recubre el adhesivo de la cinta.

Aplicar la cinta en el elemento a reparar/tapar la cinta presionando con los dedos. Para una correcta impermeabilización se debe presionar varias veces la totalidad de la cinta asegurando la correcta unión de esta por todas sus zonas.

Si se observa alguna burbuja, se debe volver a presionar con los dedos para asegurar el contacto de la cinta con toda la superficie.

DATOS TÉCNICOS

Propiedades	Unidades	Valores
Material		PVC autoadhesiva
Espesor total	mm	660 ± 50µ
Fuerza adhesiva	N/ 25 mm	55
Resistencia a la temperatura	°C	-10 a +50

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Presentación	Rollo de 10 mm x 1,5 m (12 uds)
Color	Transparente
Almacenamiento	Mantener el material en el embalaje original, en un ambiente seco (10°C y 35°C), alejado de la luz solar y una humedad relativa del 50%.

ADHESIÓN

Excelente adhesión sobre multitud de materiales:

Todo tipo de metales, acero, metacrilato, cristal, aluminio, cobre, vidrio, azulejos, PVC, ladrillo, tejas, lonas y la mayoría de los plásticos.

*Determinar previamente la idoneidad del producto para la aplicación concreta que se quiera realizar.

SEGURIDAD E HIGIENE

Ficha de seguridad a disposición del cliente.

NOTA

La información, contenida en este documento y el asesoramiento recibido por parte de Quiadsa, tanto de forma verbal como escrita, está basada en nuestra experiencia y en el conocimiento actual de nuestra gama de productos (usados y almacenados de forma correcta y dentro de su vida útil) debe ser considerada una colaboración sin compromiso. La aplicación del producto queda fuera de nuestro control declinando toda la responsabilidad derivada de una utilización inadecuada. El cliente es el responsable de confirmar y valorar, previamente a su utilización, mediante prueba o ensayo del producto, que es adecuado para su fin. Nuestra garantía se limita exclusivamente a asegurar la calidad de nuestros productos conforme a nuestros estándares de calidad. Quiadsa se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los usuarios deben de conocer y utilizar, la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, Quiadsa las remitirá previa solicitud de éstas o bien se podrán descargar en la página web: www.quiadsa.com

FÁBRICA Y OFICINAS

C/Valdelacueva, s/n 28880 Meco (Madrid)

Tels: +34 902 50 38 39 / +34 91 886 07 51

Fax: +34 91 886 02 72

quiadsa@quiadsa.com