

## PLASTE + PLUS PAREDES

### DESCRIPCIÓN

Emplaste basado en una dispersión acrílica en base agua.

### PROPIEDADES

- Temperatura de aplicación +5°C a +35°C
- Masilla lista para su uso
- Interior/ exterior
- Alta calidad
- Buena manejabilidad con espátula
- No merma
- No agrieta
- Bajo olor
- Pintable/Barnizable/Lijable
- Exento de disolventes
- Secado rápido
- Pintable en 30'

### APLICACIONES

- Emplaste para reparar y rellenar grietas, agujeros y hendiduras en paredes, techo, molduras.
- Reparación de agujeros de tornillos, clavos
- Reparación sobre soportes como yeso, cemento, hormigón, madera...



\* Conservar en lugar fresco y seco

| Envases | Capacidad | Presentación | Caducidad |
|---------|-----------|--------------|-----------|
|---------|-----------|--------------|-----------|

|      |        |        |          |
|------|--------|--------|----------|
| Tubo | 150 ml | 12 uds | 36 meses |
|------|--------|--------|----------|

### COLORES

Blanco.

\*Consultar disponibilidad de otros colores y formatos.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Característica | Método | Unidades | Valores |
|----------------|--------|----------|---------|
|----------------|--------|----------|---------|

|         |  |  |         |
|---------|--|--|---------|
| Aspecto |  |  | Pastoso |
|---------|--|--|---------|

### MODO DE EMPLEO

Previo a la aplicación: limpiar la superficie de polvo y suciedad. Humedecer ligeramente la zona a aplicar.

Aplicar el producto sobre los huecos a reparar. Para obtener un buen acabado final alisar la superficie con una espátula humedecida en agua.

Una vez seco el producto se puede lijar y pintar (en 30 minutos aproximadamente).

### ADHESIÓN

Excelente adhesión sobre todo tipo de superficies.

## LIMPIEZA

Limpieza con agua cuando el producto esté sin endurecer.

Una vez endurecido la limpieza es de forma mecánica.

## SEGURIDAD E HIGIENE

Ficha de seguridad a disposición del cliente.

## NOTA

La información proporcionada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación, uso final del producto y asesoramiento del departamento técnico (de forma verbal o escrita) son dadas de buena fe y basadas en nuestro conocimiento actual y experiencia (cuando los productos son correctamente almacenados, utilizados y aplicados en condiciones óptimas dentro de su vida útil).

En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información, de este documento ni de cualquier recomendación escrita o verbal, ninguna garantía en términos de comercialización o idealidad para propósitos particulares ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir.

El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que le quiere dar. Nuestra garantía se limita exclusivamente a asegurar la calidad del producto suministrado conforme a nuestros estándares de calidad declinando toda responsabilidad en lo que se refiere a resultados obtenidos y a posibles perjuicios procedentes de un uso incorrecto o no adecuado.

En el caso que Quiadsa fuera considerada responsable en virtud de cualquier fundamento jurídico, la responsabilidad de la misma en ningún caso superará el importe de la entrega correspondiente. Quiadsa se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las fichas técnicas de los productos, mediante su solicitud a nuestro departamento o consulta en la web [www.quiadsa.com](http://www.quiadsa.com)