

BRIK-CEN CS-257

DESCRIPCIÓN

Sellador elástico transparente especialmente desarrollado para el sellado de los ingletes en carpintería de aluminio y P.V.C, evita la filtración de agua hacia la pared desde la carpintería.

Sellador elástico transparente apto para su uso en juntas o uniones de tarima flotante.



PROPIEDADES

- ✓ Listo para su uso
- ✓ Fácil aplicación
- ✓ Evita filtraciones
- ✓ Transparente al secar
- ✓ Estanco, una vez seco.

APLICACIONES

- ✓ Sellado de ingletes en carpintería de aluminio y PVC
- ✓ Uniones tarima flotante

MODO DE EMPLEO

Es un producto en base agua de color blanco lechoso que queda transparente al secar. Se aplica a una cara del inglete, antes de hacer la unión, limpiar el rebose con un paño húmedo. El producto seca totalmente entre una semana y diez días. A partir de ese momento el inglete es totalmente estanco.

La aplicación debe hacerse extendiendo producto sobre una superficie plana e impregnando el inglete.

Envases	Capacidad	Presentación	Caducidad
Autoaplicador	500 ml	12 unds	24 meses
Tarro	1 kilogramo	6 unds	24 meses

SEGURIDAD E HIGIENE

Ficha de seguridad a disposición del cliente.

Nota

La información proporcionada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación, uso final del producto y asesoramiento del departamento técnico (de forma verbal o escrita) son dadas de buena fe y basadas en nuestro conocimiento actual y experiencia (cuando los productos son correctamente almacenados, utilizados y aplicados en condiciones óptimas dentro de su vida útil). En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información, de este documento ni de cualquier recomendación escrita o verbal, ninguna garantía en términos de comercialización o idealidad para propósito particulares ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que le quiere dar. Nuestra garantía se limita exclusivamente a asegurar la calidad del producto suministrado conforme a nuestros estándares de calidad declinando toda responsabilidad en lo que se refiere a resultados obtenidos y a posibles perjuicios procedentes de un uso incorrecto o no adecuado. En el caso que Quiadsa fuera considerada responsable en virtud de cualquier fundamento jurídico, la responsabilidad de la misma en ningún caso superará el importe de la entrega correspondiente. Quiadsa se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las fichas técnicas de los productos, mediante su solicitud a nuestro departamento o consulta en la web www.quiadsa.com.