

BRIK CEN H-400

DESCRIPCIÓN

Cola estireno acrílica en dispersión acuosa.
Adhesivo para papel pintado.

PROPIEDADES

- ✓ Alta calidad
- ✓ Fácil aplicación.
- ✓ Cola lista para su uso.
- ✓ Sin olor.
- ✓ Alto contenido en sólidos: apto para superficies irregulares.
- ✓ Temperatura de aplicación: de + 5°C a +35°C.
- ✓ **Una de las superficies tiene que ser porosa**



APLICACIONES

Producto formulado especialmente para empapelar fácilmente papel vinilo, con dorso de papel o textil, sobre superficies porosas y absorbentes como estucados, piedra, hormigón, cemento, yeso o madera.

Envases	Capacidad	Presentación	Caducidad
TARRO	800g	6unids	15 meses
CUBO	4kg	1 und	15 meses

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características	Método	Unidades	Valores
Aspecto	Visual		Líquido blanco
Contenido en sólidos	UNE 53356	%	21±3

ADHESIÓN

Excelente adhesión sobre variedad de materiales de construcción: hormigón, ladrillo, yeso, madera, etc. y sobre papeles pintados de vinilo.

RENDIMIENTO

300 -400 g/m²

LIMPIEZA

1. Antes de colocar el papel, es necesario preparar las paredes sobre las que se va a actuar. Si son paredes de obra nueva, es necesario aplicar sobre el yeso un preencolado. En caso de paredes empapeladas, es necesario levantar los papeles anteriores utilizando un material descolante y raspándolo con rasquetas. También es imprescindible retirar el gotelé en caso de que exista. Las superficies deben estar, limpias, secas sin restos de polvo o grasas y los más lisas posibles, en el supuesto de superficies muy irregulares, es conveniente alisarlas introduciendo masilla en los orificios o aplicando escayola en las zonas hundidas. Si las superficies son muy porosas se puede aplicar una capa de cola diluida (1 parte de agua/ 2 partes de BRIK-CEN H-400), y dejar secar de 2 a 3 horas.

2. Para encolar el papel pintado se procede de la siguiente manera.: Se extiende sobre una superficie lisa y se engoma la mitad de su superficie con una capa abundante y homogénea del BRIK-CEN H-400. Seguidamente, se dobla este trozo sobre sí mismo. La operación se repite con la otra mitad. Entonces, se coloca el papel en la pared comenzando desde su parte más alta y extendiéndolo hacia abajo. Con el cepillo de encolador se alisa mientras se eliminan las burbujas de aire. Es conveniente dejar un pequeño

resto en la parte superior para cortarlo. La operación se repite con el resto de los rollos cuidando siempre de casar los dibujos. Por último, se cortan las partes sobrantes utilizando unas tijeras o una cuchilla. Se recomienda empezar a empapelar por el lateral de una puerta o una ventana y seguir desde allí el perímetro de la habitación.

*Se puede aplicar la cola en el reverso del papel o directamente en la pared.

3. Limpiar los restos de cola inmediatamente con una esponja húmeda. Limpiar los utensilios con agua caliente después de su uso.

SEGURIDAD E HIGIENE

Ficha de seguridad a disposición del cliente.

NOTA

La información proporcionada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación, uso final del producto y asesoramiento del departamento técnico (de forma verbal o escrita) son dadas de buena fe y basadas en nuestro conocimiento actual y experiencia (cuando los productos son correctamente almacenados, utilizados y aplicados en condiciones óptimas dentro de su vida útil).

En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información, de este documento ni de cualquier recomendación escrita o verbal, ninguna garantía en términos de comercialización o idealidad para propósitos particulares ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir.

El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que le quiere dar. Nuestra garantía se limita exclusivamente a asegurar la calidad del producto suministrado conforme a nuestros estándares de calidad declinando toda responsabilidad en lo que se refiere a resultados obtenidos y a posibles perjuicios procedentes de un uso incorrecto o no adecuado.

En el caso que Quiadsa fuera considerada responsable en virtud de cualquier fundamento jurídico, la responsabilidad de la misma en ningún caso superará el importe de la entrega correspondiente. Quiadsa se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las fichas técnicas de los productos, mediante su solicitud a nuestro departamento o consulta en la web www.quiadsa.com