

QUIADSA®

BRIK-CEN
B-689

**SUPERADHESIVO
DE CIANOACRILATO**
Cyanoacrylate glue

ALTA VISCOSIDAD
MADERA, MATERIALES POROSOS,
PLÁSTICOS, METALES,
CERÁMICA, VIDRIO, GOMAS



E Modo de empleo: Limpiar y secar bien las partes a unir. Aplicar sobre una de las partes y presionar durante varios segundos.

ATENCIÓN



20g

ATENCIÓN AL CLIENTE:
902 50 38 39
QUIADSA
C/ Valdelacueva s/n
28880 Meco-Madrid-Spain
quiadsa@quiadsa.com
www.quiadsa.com

E Cianocrilato. **Peligro.** Se adhiere a la piel y a los ojos en pocos segundos. Mantener fuera del alcance de los niños. Provoca irritación cutánea. Puede irritar las vías respiratorias. Provoca irritación ocular grave. Evitar respirar los vapores. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Llevar guantes/prendas/ gafas/ máscara de protección. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** Lavar con abundante agua. **EN CASO DE INHALACIÓN:** Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos. **Sustancias que contribuyen a la clasificación:** 2-cianoacrilato de etilo (CAS 7085-85-0). En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica Tfno: 915620420 (España).