

arte final diseño etiqueta: CH-140

colores

- PANTONE 296C
- PANTONE 1585C
- NEGRO

# QUIADSA®

## FIJA+PLUS CH-140

# PEGADO DIRECTO

Immediate Bonding

Alto agarre  
High tack

Sin disolventes  
Solvent free



**E** Adhesivo de montaje en base agua, sin disolventes, de alta viscosidad. Agarre inmediato y fácil aplicación. No hace hilos, sin olor. Indicado para la colocación de rodapiés, molduras, forrado de armarios y para la unión de materiales como: madera, hormigón, poliestireno, plásticos (excepto polietileno, polipropileno y teflón). **IMPORTANTE:** Las superficies a unir deben estar limpias y secas y una de ellas ha de ser porosa. **MODO DE APLICACIÓN:** Aplicar adhesivo por puntos o cordones a una cara, luego presionar sobre la otra superficie. Para objetos pesados utilizar un medio de sujeción hasta que el adhesivo cure (24-48 horas). **LIMPIEZA:** Antes de secar, con agua, después de seco, lijar. Almacenar en lugar fresco y seco. Consumir preferentemente antes de 5 años.

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P501 Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos. EUH208 Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona, Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

**PO** Cola de montagem com base de água, sem disolventes, de alta viscosidade. Grande poder de fixação inicial e fácil aplicação. No faz fios e sem cheiro. Indicado para a colocação de rodapés, molduras, forrado de roupeiros e para união de materiais como madeira, betão, poliestireno, plásticos (excepto polietileno, polipropileno e teflón). **IMPORTANTE:** Uma das superfícies a unir deve ser porosa. Todas as superfícies devem estar limpas e secas. **MODO DE APLICACÃO:** Aplicar cola por pontos, círculos ou nos lados da superfície a aplicar e logo pressionar uma superfície sobre da outra. Para uso pesado um meio de exploração até a cura do adesivo. **LIMPEZA:** Antes da secagem com água, após a secagem lixar. Armazenar em lugar fresco e seco. Utilizar de preferência nos 5 anos.

P101 Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102 Manter fora do alcance das crianças. P501 Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação em vigor quanto a tratamento de resíduos. EUH208 Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona, mistura reacional (3:1) de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e de 2-metil-2H-isotiazol-3-ona. Pode provocar uma reação alérgica.

**GB** Water based assembly glue. Solvent free. Fast adhesion. Easy to apply. It does not make strings. Odorless. Recommended for: skirting boards, moulding, wardrobes etc... Suitable for sticking materials like wood, concrete, polystyrene and other plastics. Except polypropylene, polystyrene and teflon. Surfaces must be dry and clean and one of them must be porous. **HOW TO USE:** Apply the adhesive making dots or strips. Join both surfaces and press. For heavy objects hold mechanically until the product is cured. **CLEANING:** Before drying with water, after drying, sanding. Store in a cool, dry place. Best before 5 years.

P101 If medical advice is needed, have product container or label at hand. P102 Keep out of reach of children. P501 Dispose of the contents/containers in accordance with the current legislation on waste treatment. EUH208 Contains 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). May produce an allergic reaction.

**F** Adhésif de montage à base aqueuse, sans solvants et de haute viscosité. Forte prise initiale et facile à appliquer. Ne fait pas de fils. Sans odeur. Indiqué pour le placement des plinthes, moulures, assemblage de placards et armoires. Il colle aussi des matériaux comme le bois, le béton, polystyrène et les plastiques (sauf le polyéthylène, le polypropylène et le téflon). Les surfaces doivent être propres, sèches et au moins une doit être poreuse. **MODE D'EMPLOI:** Appliquer l'adhésif à une face en faisant des points ou des cordons. Puis, joindre les surfaces et presser. Pour des objets très lourds utiliser un moyen mécanique tenant les surfaces jointes jusqu'à ce que le produit polymérise. **LE NETTOYAGE:** Avant le séchage avec l'eau, après séchage, le sable. Stocker en lieu frais et sec. A consommer de préférence avant 5 ans.

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la législation actuelle de traitement des déchets. EUH208 Contient 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique.



\* 700kg/10cm<sup>2</sup> (DIN 53504)



300ml

ATENCIÓN AL CLIENTE:  
902 50 38 39  
Fabricado por QUIADSA®  
C/ Valdelacueva s/n  
28880 Meco-Madrid  
quiadsa@quiadsa.com  
www.quiadsa.com  
MADE IN SPAIN

