

arte final diseño etiqueta: CH-150

colores

- PANTONE 296C
- PANTONE Cool Gray 6C
- NEGRO

QUIADSA®

FIJA+PLUS CH-150

PEGADO INVISIBLE

Invisible Bonding

Alto agarre
High tack

Molduras, madera,
poliestireno expandido
Moldings, wood,
expanded polystyrene

Sin disolventes
Solvent free



E Adhesivo de montaje en base agua. Blanco al aplicar y transparente cuando seca (48 horas aprox). Indicado para la colocación de materiales transparentes y para evitar que se vean los restos de producto. Rodapiés, molduras, madera, hormigón, ladrillo, vidrio, poliestireno, etc. **IMPORTANTE:** Las superficies a unir deben estar limpias y secas y una de ellas ha de ser porosa. **MODO DE APLICACIÓN:** Aplicar el adhesivo por puntos o cordones a una cara, luego presionar sobre la otra superficie. Para objetos pesados utilizar un medio de sujeción hasta que el adhesivo cure (24-48 horas). **LIMPIEZA:** Antes de secar con agua, después de seco, lijar. Almacenar en lugar fresco y seco. Consumir preferentemente antes de 5 años.

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P501 Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos. EUH208 Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona, Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

PO Cola de montagem com base de água. Branco ao aplicar e transparente quando seca (48 horas aprox). Indicado para a colocação de materiais transparentes e para evitar que se vejam os restos do produto. Rodapés, molduras, madeira, betão, tijolo, vidro, poliestireno, etc. **IMPORTANTE:** As superfícies a unir devem estar limpas e uma de elas deve ser porosa. **MODO DE APLICAÇÃO:** Aplicar a cola por pontos ou cordões numa face, logo pressionar sobre a outra superfície. Para objectos pesados utilizar um meio de fixação até que a cola seque (24-48 horas) **LIMPIEZA:** Antes de secar, com água. Depois de seco, lixar. Armazenar em local fresco e seco. Consumir de preferência antes de 5 anos.

P101 Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102 Manter fora do alcance das crianças. P501 Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação em vigor quanto a tratamento de resíduos. EUH208 Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona, mistura reacional (3:1) de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e de 2-metil-2H-isotiazol-3-ona. Pode provocar uma reacção alérgica.

GB Water based assembly adhesive. Free of solvents. White appearance when applying and transparent after drying (48h approx). Suitable for transparent materials. Minimize the visibility of product excess. Baseboards, molding, wood, concrete, brick, glass, polystyrene, etc. **IMPORTANT:** Surfaces must be clean and one of them must be porous. **HOW TO USE:** Apply the adhesive making dots or cordons in one of the surfaces, join and put pressure. For heavy objects hold mechanically until the adhesive is dry(24-48 hours). **CLEANING:** Before drying, use water. After drying, sanding. Store in a cool dry place. Best before 5 years.

P101 If medical advice is needed, have product container or label at hand. P102 Keep out of reach of children. P501 Dispose of the contents/containers in accordance with the current legislation on waste treatment. EUH208 Contains 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). May produce an allergic reaction

F Colle de fixation à base acrylique. Blanc lors de son application, devient transparent après son séchage (48h aprox.) Indiqué pour le placement de matériaux transparentes et pour empêcher que le restant du produit soit visible. Plinthes, moulures, bois, béton, briques, verre, polystyrène, etc. **IMPORTANT:** Les deux surfaces doivent être propres et l'une d'elles doit être poreuse. **MODE D'EMPLOI:** Appliquer l'adhesif sur l'une des surfaces en faisant des points ou de cordons. Puis, joindre les surfaces et presser. Pour des objets tres lourds, se servir d'un moyen mécanique de fixation jusqu'au complet séchage du produit (24-48 heures) **NETOYAGE:** Avant séchage, utiliser de l'eau, après séchage, poncer. A conserver dans un endroit frais et sec. A consommer de preference avant 5 années.

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. P501 Eliminer le contenu/recipiente conformément à la législation actuelle de traitement des déchets. EUH208 Contient 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique



300ml

ATENCIÓN AL CLIENTE:
902 50 38 39
Fabricado por QUIADSA®
C/ Valdelacueva s/n
28880 Meco-Madrid
quiadsa@quiadsa.com
www.quiadsa.com
MADE IN SPAIN

