

arte final diseño etiqueta: CA-8 Genérico

colores

● PANTONE CoolGray6C

● NEGRO

QUIADSA®


BRIK-CEN CA-8

JUNTAS Y GRIETAS

Joints & Cracks

Materiales de construcción
Buildings materials

No se agrieta
No cracks



ACRÍLICO

E Sellador acrílico para el sellado de materiales porosos de construcción (ladrillo, madera, hormigón, etc...) grietas, juntas de dilatación (deformación menor del 10%), conductos de chapa, ventilación, aire acondicionado. Pintable y barnizable. **MODO DE APLICACIÓN:** Las superficies a sellar deben estar limpias y secas. **CONSUMIR PREFERENTEMENTE ANTES DE 24 MESES.**

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. **P102** Mantener fuera del alcance de los niños. **P501** Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos. **EUH208** Contiene Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2 H-isotiazol-3-ona (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

PO Vedante acrílico para a vedação de materias porosos de construido (tijolo, madeira, betao, etc.) rachaduras, juntas de dilatação (deformação menor que 10%) condutas de chapa, ventilação, ar condicionado. Pintável. Evernizável. **MODO APLICACIÓN:** As superficies a vedar devem estar limpias e secas. **UTILIZAR DE PREFERÊNCIA NOS 24 MESES.**


P101 Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. **P102** Manter fora do alcance das crianças. **P501** Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação em vigor quanto a tratamento de resíduos. **EUH208** Contém mistura reacional (3:1) de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e de 2-metil-2H-isotiazol-3-ona. Pode provocar uma reação alérgica.

GB Acrylic sealant for porous construction materials (brick, wood, concrete, etc.) cracks and expansion joints (deformation lower than 10%), ventilation ducts, air conditioning. It can be painted and varnished. **HOW TO USE:** The surfaces to be joined must be clean and dry. **BEST BEFORE 24 MONTHS.**

P101 If medical advice is needed, have product container or label at hand. **P102** Keep out of reach of children. **P501** Dispose of the contents/containers in accordance with the current legislation on waste treatment. **EUH208** Contains reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). May produce an allergic reaction.

F Mastic acrylique pour matériaux poreux de construction (brique, bois, béton...) remplissage de fissures et joints de dilatation (déformation de moins de 10%), gouttières, conduits de ventilation et climatisation. Le produit peut être peint et verni. **MODE D'EMPLOI:** Les surfaces à traiter doivent être propres et sèches. Pour plus d'informations, veuillez consulter la fiche technique. **À UTILISER DE PRÉFÉRENCE AVANT 24 MOIS.**

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. **P102** Tenir hors de portée des enfants. **P501** Éliminer le contenu/récipient conformément à la législation actuelle de traitement des déchets. **EUH208** Contient masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique.



300ml

ATENCIÓN AL CLIENTE:
902 50 38 39
Fabricado por **QUIADSA®**
C/ Valdelacueva s/n
28880 Meco-Madrid
quiadsa@quiadsa.com
www.quiadsa.com
MADE IN SPAIN



ALMACENAR
+35°C
-15°C

