

arte final diseño etiqueta: CM-10 Genérico

colores

● PANTONE 122C

● NEGRO

QUIADSA®

BRIK-CEN
CM-10

SELLADOR
MADERA

Wood Sealant

Sin disolventes
Solvent free

No se agrieta
No cracks

Juntas de madera, rodapiés,
parquet
Wood flooring, joints, skirting
boards



E Sellador elástico para madera. Sellado de juntas en suelos de madera, rodapiés, parquet, tarima flotante, carpintería de madera, armarios empotrados, ventanas, puertas, etc. Compatible con barnices y pinturas. Exento de siliconas y disolventes. **MODO DE APLICACIÓN:** Las superficies a sellar deben estar limpias y secas. Para mayor información véase la ficha técnica. Producto en base agua. No desprende olores. Almacenar en lugar fresco y seco. **Consumir preferentemente antes de 5 años.**

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P501 Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos. EUH208 Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona, Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

PO Vedante elástico para madeira. Veda juntas com solos de madeira, rodapés, parquet, soalho flutuante, carpintaria de madeira, roupeiros embutidos, janelas, portas, etc. Compatível com vernices e pinturas. Isento de silicone e solventes. **MODO DE APLICAÇÃO:** As superfícies a vedar devem estar limpas e secas. Para melhor informação consulte a ficha técnica. Produto à base de água. Sem cheiro. Armazenar em lugar fresco e seco. **Utilizar de preferência nos 5 anos.**

P101 Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102 Manter fora do alcance das crianças. P501 Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação em vigor quanto a tratamento de resíduos. EUH208 Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona, mistura reacional (3:1) de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e de 2-metil-2H-isotiazol-3-ona. Pode provocar uma reacção alérgica.

GB Elastic sealant for wood. Joints sealing in wood floors, skirting boards, parquets, woodworking, windows, doors, etc. It can be painted and varnished. Without silicones and solvents. **HOW TO USE:** The surfaces to be sealed must be clean and dry. For further information please consult the technical data sheet. Store in a cool and dry place. **Best before 5 years.**

P101 If medical advice is needed, have product container or label at hand. P102 Keep out of reach of children. P501 Dispose of the contents/containers in accordance with the current legislation on waste treatment. EUH208 Contains 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). May produce an allergic reaction.

F Mastic élastique pour bois. Etacheté de joints dans les sols en bois, plinthes, parquet, parquet flottant, menuiserie, portes et fenêtres. Peut être verni et peint. Sans silicone ni solvants. **MODE D'EMPLOI:** Pour plus d'informations, veuillez consulter la fiche technique du produit. Stocker dans un endroit frais et sec. **À utiliser de préférence avant 24 mois.**

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la législation actuelle de traitement des déchets. EUH208 Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique.



300ml

ATENCIÓN AL CLIENTE:
902 50 38 39
Fabricado por QUIADSA®
C/ Valdelacueva s/n
28880 Meco-Madrid
quiadsa@quiadsa.com
www.quiadsa.com
MADE IN SPAIN

