

arte final diseño etiqueta: CS-350 GRIS

colores

● NEGRO

● PANTONE Red 032C

● PANTONE CoolGray 6C

CINZA • GRIS • GREY • CINZA • GRIS • GREY

QUIADSA®

**BRIK-CEN
CS-350**

**ALTA
TEMPERATURA**
High Temperature

Resiste hasta 350°C
Resistant up to 350°C

E Sellador de silicona neutra oxima resistente a la temperatura (350°C). Sellado de calefacciones, conducciones, chimeneas, etc... **MODO DE APLICACIÓN:** Las superficies a sellar deben estar limpias y secas. Almacenar en lugar fresco y seco. **CONSUMIR PREFERENTEMENTE ANTES DE 18 MESES.**

Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos. Contiene Butanona-oxima. Puede provocar una reacción alérgica. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica Tlfno: 915620420 (España)

PO Vedante silicone neutro resistente a temperatura (350°C). Vedante para calafetações, chaminés, etc... **MODO DE APLICAÇÃO:** As superfícies a vedar devem estar limpas e secas. Armazenar em lugar fresco e seco. **UTILIZAR DE PREFERENCIA NOS 18 MESES.**

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter fora do alcance das crianças. Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação em vigor quanto a tratamento de resíduos. Contém 2-butanona-oxima. Pode provocar uma reação alérgica. Em caso de acidente consultar a o Serviço Médico de Informação Antivenenos TLF: 808 250 143 (Portugal)

GB Neutral curing silicone sealant. Resistant up to 350°C. Sealing of heating systems, intakes, chimneys, etc... **HOW TO USE:** The surfaces to be joined must be clean and dry. Store in a cool and dry place. **BEST BEFORE 18 MONTHS.**

If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Dispose of the contents/containers in accordance with the current legislation on waste treatment. Contains Butanone oxime. May produce an allergic reaction.

F Mastic de silicone neutre résistant jusqu'à 350°C. Recommandé pour l'étanchéité de chauffages, conductions, cheminées, etc... **MODE D'EMPLOI:** Les surfaces à traiter doivent être propres et sèches. Stocker dans un endroit sec et frais. **A UTILISER DE PREFERENCE AVANT 18 MOIS.**

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éliminer le contenu/récipient conformément à la législation actuelle de traitement des déchets. Contient 2-butanone-oxime. Peut produire une réaction allergique.



300ml

ATENCIÓN AL CLIENTE:
902 50 38 39
Fabricado por **QUIADSA®**
C/ Valdelacueva s/n
28880 Meco-Madrid
quiadsa@quiadsa.com
www.quiadsa.com
MADE IN SPAIN

