

arte final etiqueta: CS-202 Genérico

colores

● PANTONE 3135C

● PANTONE Cool Gray 6C

● NEGRO

QUIADSA®

BRIK-CEN CS-202

SILICONA PROFESIONAL

**Materiales de construcción,
aluminio, vidrio y PVC**
Building materials,
aluminum, glass and PVC



NEUTRA

E Sellador de silicona neutro oxima. Sellado de juntas de dilatación, aluminio lacado y anodizado, vidrio, metal, PVC, hormigón, ladrillo, cemento, madera, materiales cerámicos, etc... **MODO DE APLICACIÓN:** Las superficies a sellar deben estar limpias y secas. Para mayor información véase la ficha técnica. Almacenar en lugar fresco y seco. **Consumir preferentemente antes de los 18 meses.**

Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos. Contiene Butanona-oxima. Puede provocar una reacción alérgica. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica Tlfno: 915620420 (España).

PO Vedante de silicone neutro. Vedação de juntas de dilatação, alumínio lacado e anodizado, vidro, metal, PVC, betão, tijolo, cimento, madeira, materiais cerâmicos, etc... **MODO DE APLICAÇÃO:** As superfícies a vedar devem estar limpias e secas. Para melhor informação consulte a ficha técnica. Almacenar em lugar fresco e seco. **Utilizar de preferencia nos 18 meses.**

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter fora do alcance das crianças. Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação em vigor quanto a tratamento de resíduos. Contém 2-butanona-oxima. Pode provocar uma reacção alérgica. Em caso de acidente consultar a o Serviço Médico de Informação Antivenenos TLF: 808 250 143 (Portugal).

GB Neutral oxime silicone sealant. Sealing of expansion joints, anodized and lacquered aluminium, glass, metal, PVC, concrete, brick, cement, wood, ceramic materials, etc... **HOW TO USE:** The surfaces to be sealed must be clean and dry. For further information please consult technical data sheet. Store in a cool and dry place. **Best before 18 months.**

If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Dispose of the contents/containers in accordance with the current legislation on waste treatment. Contains Butanone oxime. May produce an allergic reaction.

F Mastic de silicone neutre oxime. Scellement de joints de dilatation, aluminium laqué et anodisé, verre, metal, PVC, béton, briques, ciment, bois, matériaux ceramiques, etc... **MODE D'EMPLOI:** Les surfaces doivent être propres et sèches. Veuillez consulter la fiche technique du produit pour en savoir plus. Stocker en lieu frais et sec. **À utiliser de préférence avant 18 mois.**

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éliminer le contenu/récipient conformément à la législation actuelle de traitement des déchets. Contient 2-butanone-oxime. Peut produire une réaction allergique.



CE

14
QUIADSA
002-DoP-2014

EN 15651-1
EN 15651-2
F EXT-INT CF
G CF

300ml

ATENCIÓN AL CLIENTE:
902 50 38 39
Fabricado por **QUIADSA®**
C/ Valdelacueva s/n
28880 Meco-Madrid
quiadsa@quiadsa.com
www.quiadsa.com
MADE IN SPAIN

