



arte final diseño etiqueta: PM-30 Genérico

colores

● PANTONE 151C

● NEGRO

QUIADSA®

**BRIK-CEN
PM-30**

**SELLA
Y PEGA**
Seal & Bond

Multimaterial**

Flexible 400%

MST POLYMER TECHNOLOGY

E Sellador de poliuretano modificado, libre de isocianatos, siliconas y disolventes. Pintable. Buena adhesión sobre superficies húmedas, incluso en inmersión en agua (materiales no porosos). Uso interior y exterior. Sellado de juntas en construcción, hormigón, ladrillo, madera, piedra, cerámica, aluminio, conductos de ventilación y aire acondicionado, carrocerías, etc... **MODO DE APLICACIÓN:** Las superficies a sellar deben estar limpias. Para mayor información véase la ficha técnica. Almacenar en lugar fresco y seco. **Consumir preferentemente antes de los 18 meses.**

S Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Eliminarse el contenido e/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio. Contiene N-(3-(trimetoxisilyl)propil) etilenediamina. Puede provocar una reacción alérgica. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tf: 91 562 04 20 (España)

GB Vedante de poliuretano modificado sem isocianetos, silicones e solventes. Pode-se pintar. Boa aderência em superfícies molhadas, mesmo imersão em água (materiais não porosos). Uso exterior e interior. Juntas no edifício, betão, tijolos, madeira, pedra, cerâmica, alumínio, condutas de ventilação e ar condicionado, carrocerias, etc... **MODO DE APLICAÇÃO:** As superfícies a vendar devem estar limpas. Para melhor informação consulte a ficha técnica. Almacenar em lugar fresco e seco. **Utilizar de preferência nos 18 meses.**

F Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter fora do alcance das crianças. Eliminar o conteúdo e/ou o recipiente por meio do sistema de recolha seletiva em vigor no seu município. Contém N-(3-(trimetoxisilyl)propil) etilenediamina. Pode provocar uma reação alérgica. Em caso de acidente consultar ao Serviço Médico de Informação Antivenenos. Tf: 808 250 143 (Portugal)

ES Modified polyurethane sealant free of isocyanates, silicones and solvents. It can be painted. Good adhesion on wet surfaces, even under water (non porous material). Indoor or outdoor applications. Sealing of joints in: concrete, brick, wood, stone, ceramics, aluminium, air conditioning... **HOW TO USE:** The surfaces to be sealed must be clean. For the further information please consult technical data sheet. Store in a cool and dry place. **Best before 18 months.**

EN If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Dispose of contents and/or their container according to the separated collection system used in your municipality. Contains N-(3-(trimethoxysilyl)propyl) ethylenediamine. May produce an allergic reaction.

* 180kg/10cm² (DIN 53504) ** Excepto PE, PP, PTFE

RECICLA
Al Amarillo

280ml

CE

14
QUIADSA
019-Dop-2014

EN 15651-1
F EXT-INT

ATENCIÓN AL CLIENTE:
902 50 38 39
Fabricado por **QUIADSA®**
C/ Valdelacueva s/n
28880 Meco-Madrid
quiadsa@quiadsa.com
www.quiadsa.com
MADE IN SPAIN

ALMACENAR
+35°C
+5°C

