

E BRIK-CEN SP-FIX espuma adhesiva de poliuretano monocomponente de baja expansión tiene excelente adhesión en materiales de construcción, hormigón celular, ladrillos, placas de yeso laminado, tablero OSB, madera, placas de poliestireno (EPS/XPS), lana de roca, etc. Fácil de usar y curado rápido.

Colocación de: peldaños, molduras, rodapiés, elementos decorativos (aplicar el adhesivo en cordones separados entre sí o en puntos), colocación de placas de aislamiento (aplicar primero en los bordes y luego en el resto de la placa haciendo una W). Se aconseja humedecer la superficie. Esperar de 1 a 5 minutos antes de realizar el pegado. Se dispone de 5 a 10 minutos para corregir y reposicionar. Las superficies de trabajo deben estar limpias, sin polvo/grasa. El bote debe estar a temperatura ambiente. Agitar energicamente el bote de forma invertida. Montar la pistola en la válvula del bote. Aplicación del mismo siempre con el bote invertido. El adhesivo curado sólo se puede retirar de forma mecánica.

G BRIK-CEN SP-FIX low expansion one-component polyurethane adhesive foam has excellent adhesion in building materials, aerated concrete, bricks, laminated gypsum boards, OSB board, wood, polystyrene boards (EPS / XPS), rock wool, etc. Easy to use and fast curing.

Placement of: rungs, moldings, baseboards, decorative elements (apply the adhesive in separate cords or in points), placement of insulation plates (apply first on the edges and then on the rest of the plate making a W). Advise to moisten the surface. Wait 1 to 5 minutes before the bonding. 5 to 10 minutes are available to correct and reposition. Work surfaces must be clean, free of dust / grease. The can should be at room temperature. Agitate the canister vigorously inverted. Mount the gun on the can valve. Bottom always inverted for application. The cured adhesive can only be removed mechanically.

F BRIK-CEN SP-FIX mousse adhésive polyuréthane monocomposant à faible expansion possède une excellente adhérence dans les matériaux de construction, le béton cellulaire, les briques, les panneaux de gypse laminé, les panneaux OSB, le bois, les panneaux de polystyrène (EPS / XPS), la laine de roche, etc. Facile à utiliser et à polymériser rapidement.

Placement: barreaux, moulures, plinthes, éléments décoratifs (appliquez l'adhésif dans des cordons séparés ou en points), mise en place de plaques isolantes (appliquez d'abord sur les bords, puis sur le reste de la plaque en W). Conseiller d'humidifier la surface. Attendez 1 à 5 minutes avant de coller. 5 à 10 minutes sont disponibles pour corriger et repositionner. Les surfaces de travail doivent être propres, exemptes de poussière et de graisse. Le pot doit être à la température ambiante. Agiter le bateau vigoureusement inversé. Montez le pistolet sur la valve de la canette. Application du même toujours avec le bateau inversé. L'adhésif durci ne peut être enlevé que mécaniquement.

P A espuma adesiva de poliuretano monocomponente BRIK-CEN SP-FIX tem excelente aderência em materiais de construção, concreto aerado, tijolos, placas de gesso laminado, placa OSB, madeira, placas de poliestireno (EPS / XPS), lâ de rocha, etc. Fácil de usar e cura rápida.

Colocação de: degraus, molduras, rodapés, elementos decorativos (aplique o adesivo em cordões separados ou em pontos), colocação de placas isolantes (aplique primeiro nas bordas e depois no resto da placa fazendo um W). Aconselhar para umedecer a superfície. Auardar de 1 a 5 minutos antes de colar. 5 a 10 minutos estão disponíveis para corrigir e reposicionar. As superfícies de trabalho devem estar limpas, livres de poeira / gordura. O pote deve estar à temperatura ambiente. Agite o barco vigorosamente invertido. Monte a pistola na válvula da lata. Aplicação do mesmo sempre com o barco invertido. O adesivo curado só pode ser removido mecanicamente.

CONSERVACIÓN: Hasta la fecha de caducidad indicada. Ver bote.

Temperatura recomendada de almacenamiento +10 hasta +20°C.

STORAGE: Expiration date. See bottom.

Recommended storage temperature +10 to +20°C.

STOCKAGE: Date d'expiration. Voir bateau.

Temperatura de stockage conseillée 10 à 20°C.

CONSERVAÇÃO: Data de validade. Veja barco.

Temperatura de armazenamento recomendada 10 - 20°C.

BRIK-CEN SP-FIX ESPUMA ADHESIVA

APLICACIÓN MANUAL Y PISTOLA

FIJACIÓN TURBO

Turbo Fix

2 EN 1


Multimaterial

Alto rendimiento High performance

No expande
Does not expand



ATENCIÓN AL CLIENTE:
902 50 38 39
QUIADSA
C/ Valdelacueva s/n
28880 Meco-Madrid-Spain
quiadsa@quiadsa.com
www.quiadsa.com
MADE IN EUROPE



RENDIMIENTO
hasta
80m

E CONTIENE: disociante de difenilmetano, isómeros y homólogos; Alcanos, C14-17, cloro. Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión: Puede revertir si se calienta. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Puede causar irritación ocular grave. Peligro en caso de inhalación. Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación. Puede provocar irritación de las vías respiratorias. Se sospecha que provoca cáncer. Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna. Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. Puede ser nociva para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Contiene isocianatos. Puede provocar una reacción alérgica. Mantener fuera del alcance de los niños. Pedir instrucciones especiales antes del uso. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. No perfumar ni quemar. Induso después de su uso. No respirar los vapores/el aerosol. Llevar guantes/prendas/ropa de protección. En caso de ventilación insuficiente. Llevar equipo de protección respiratoria (máscara protectora con un filtro antigás adecuado (por ejemplo, de tipo A1 conforme a la norma EN 14387)). EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Actuar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir lavando. EN CASO DE exposición intencionada o presunta: Consultar a un médico. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F. Eliminar el recipiente de conformidad con la normativa local, regional, nacional o internacional. Este producto puede provocar reacciones alérgicas en personas sensibles a los disociantes. Las personas con asma, ecema o reacciones de la piel deberían evitar el contacto con este producto, incluido el contacto dermico. Este producto no debe utilizarse en condiciones de ventilación insuficiente salvo si se emplea una máscara protectora con un filtro antigás adecuado (por ejemplo, tipo A1 conforme a la norma EN 14387). En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información toxicológica (Ifino: 91 562 04 20 (España)).

G CONTENIT: diphenylmethanediisocyanate, isomers and homologues; Alkanes C14-17, chloro. Extremely flammable aerosol. Pressurised container. May burst if heated. Causes skin irritation. May cause an allergic skin reaction. Causes serious eye irritation. Harmful if inhaled. May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled. May cause respiratory irritation. Suspected of causing cancer. May cause harm to breast-fed children. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. May cause long lasting harmful effects to aquatic life. Contains isocyanates. May produce an allergic reaction. Keep out of reach of children. Obtain special instructions before use. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Do not breathe vapours/gas. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection. In case of inadequate ventilation wear respiratory protection (a protective mask with an appropriate gas filter - i.e. type A1 according to standard EN 14387). IF ON SKIN: Wash with plenty of water/soap. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If exposed or concerned: Get medical advice/attention. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122 °F. Dispose of container in accordance with local/regional/national/international regulation. Persons already sensitised to isocyanates may develop allergic reactions when using this product. Persons suffering from asthma, ecema or skin problems should avoid contact, including dermal contact, with this product. This product should not be used under conditions of poor ventilation unless a protective mask with an appropriate gas filter (i.e. type A1 according to standard EN 14387) is used.

F CONTENIT: disociante de diphenylmethane, isómeros e homólogos; Alkanos C14-17, cloro. Aerosol extremamente inflamável. Recipiente sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une sévérité irritation des yeux. Nocif par inhalation. Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. Peut irriter les voies respiratoires. Susceptible de provoquer le cancer. Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques. Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants. Se procurer les instructions avant utilisation. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. Porter des gants de protection/vêtements de protection/un équipement de protection de la peau. Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire/masque de protection équipé d'un filtre antigás adapté (de type A1 according to the norm EN 14387). EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En CAS D'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. Eliminer le récipient de conformité à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale. Les personnes déjà sensibilisées aux disociantes peuvent développer des réactions allergiques en utilisant ce produit. Il est conseillé aux personnes souffrant d'asthme, d'eczéma ou de réactions cutanées d'éviter le contact, y compris cutané, avec ce produit. Ce produit ne doit pas être utilisé dans les lieux insuffisamment ventilés, sauf avec un masque de protection équipé d'un filtre antigás adapté (de type A1 according to the norm EN 14387).

P CONTENIT: disociante de difenilmetano, isómeros y homólogos; Alcanos C14-17, cloro. Aerosol extremamente inflamable. Recipiente sous pression: risco de explosão sob ação do calor. Provoca irritação cutânea. Pode provocar uma reação alérgica cutânea. Provoca irritação severa initiation dos olhos. Nocif por inalação. Quando inflado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias. Pode provocar irritação das vias respiratórias. Suspeita de provocar câncer. Pode ser nocivo para os crianças alimentados com leite materno. Pode afectar os órgãos através de exposição prolongada ou repetida. Pode provocar efeitos nocivos duradouras nos organismos aquáticos. Contém isocianatos. Pode provocar uma reação alérgica. Manter afastado do calor, superfícies quentes, fogo, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar, nem queimar, mesmo após utilização. Não respirar vapores/aerosol. Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/um equipamento de proteção ocular. Em caso de ventilação inadequada usar proteção respiratória/máscara de proteção com um filtro apropriado de gás (ou seja, tipo A1, de acordo com a norma EN 14387). SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELA: Lavar abundantemente com água/sabonete. EN CASO DE INHALAÇÃO: transportar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulta a respiração. Remover a máscara de proteção do rosto, superfícies quentes, fogo, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar, nem queimar, mesmo após utilização. Não respirar vapores/aerosol. Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/um equipamento de proteção ocular. Em caso de ventilação inadequada usar proteção respiratória/máscara de proteção com um filtro apropriado de gás (ou seja, tipo A1, de acordo com a norma EN 14387). SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Retirar as lentes de contacto, se possível. Continuar a enxaguar. EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico. Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F. Eliminar o recipiente de conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais. Pessoas já sensibilizadas aos disociantes podem desenvolver reações alérgicas ao utilizar este produto. Pessoas que sofram de asma, eczema ou problemas cutâneos deverão evitar o contacto, incluindo o contacto dermico. Este produto não deve ser utilizado em condições de ventilação reduzida sem uma máscara de proteção com um filtro anti-gás adequado (por exemplo, tipo A1, de acordo com a norma EN 14387/2004). Em caso de acidente consultar ao Serviço Médico de Informação Antivenenos Ifino: 808 250 143 (Portugal).

Peligro / Danger / DANGER / Perigo



750ml e 1000 3



ALMACENAR
+20°C
FE



RECICLA
AI Amarillo
40