



Aceite de corte emulsionable (OL107)

Formato de 5 litros de este producto ideal para el mecanizado, perforación, roscado, fresado, corte de metales duros y acero inoxidable. Protege y elimina las vibraciones y efectos corrosivos.

ACEITE DE CORTE EMULSIONABLE - Producto específico para labores de taladrar, roscar, fresar para cortes de metales duros y acero inoxidable. Está compuesto por aceite mineral de alto poder lubricante y se utiliza eficazmente para trabajos de elaboración manual y semi-automática. Lubrica el material reduciendo la temperatura y eliminando las vibraciones. Elimina cualquier efecto corrosivo efectuando una gran acción protectora sobre el material a elaborar. La solución emulsionable se diluye hasta un máximo de 3 a 5%.

Especificaciones técnicas :

Código de barras:	EAN 13: 8034108891637
Cantidad:	5 L
Máster pack	1 pz
Aspecto	Bidón
Color	Amarillento
Fragancia	Característico
Densidad relativa	a 20°C 1,00 ÷ 1,04 g/ml
Punto de inflamabilidad	> 140 °C
pH	9,35 +/- 0,10
Tipo	Micro-emulsión aceitosa (no lattescente)
Índice refractométrico	2,50
Hidrosolubilidad	Completa
Viscosidad	38 cTs
Rectificación	3% - 4% refractométrico
Torneado ligero	4,00-5,00% refractométrico
Eliminación residuos	4,00-5,00% refractométrico
Utilización sobre	Derivados ferrosos (acero, hierro, etc.)
Prueba corrosión	Prueba superada Din 51360/2 al 3%



MODE DE EMPLEO: agitar bien antes de uso empleo. El producto se mezcla añadiéndolo al agua y no viceversa. Con el objetivo de asegurar una larga duración en condiciones de óptima eficiencia, se aconseja mantener limpiáis los recipientes y los circuitos.

Porcentajes aconsejados:

Rectificación: 3%

Fresado: 3%

Torneado: 4,5%

Fileteado: 4%

Matricería: 4 %

Atención: éste sólo son consejos por el empleo, los% pueden cambiar en base a las necesidades específicas de cada usuario.

MODO DE ALMACENAJE

Antes de su utilización: Mantener el producto en un lugar seco y no exponerlo a temperaturas bajo 5°C y ni superiores a 45°C. Tras su uso mantener el recipiente cerrado. Almacenado correctamente el producto mantiene sus propiedades durante 24 meses (garantía). El producto no tiene caducidad. Después del primer uso: Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.

Esta información, aunque fiable, debe considerarse exclusivamente indicativa. El uso de esta información no implica responsabilidad por parte del fabricante, incluido la violación de su licencia. Antes de la utilización del producto el consumidor debe verificar si es apto para el uso específico que desea darle.

ANTES DEL USO, CONSULTAR LA FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO