



Cianoacrilico Flash 100 (I265-I266)

I265 (20 gr) - Formato de 20gr.. Ideal para su uso en todos los materiales. Seca rápidamente y no colorea el soporte.

I266 (50 gr) – Formato, 50gr., de este potente adhesivo de cianocrilato universal totalmente incoloro y que puede ser utilizado en todos los materiales. Otro gran producto de la familia de adhesivos de Ambro-Sol

FLASH 100 – Cianocrilato adhesivo universal adecuado para la unión de diversos materiales. Color transparente, por lo que es invisible en el punto de aplicación. Tiene una alta fluidez y de fraguado rápido.

Especificaciones Técnicas :



Código de barras I265 (20 gr)	EAN 13: 8034108892672
Código de barras I266 (50 gr)	EAN 13: 8034108892689
Cantidad	20 gr – 50 gr
Master pack	12 pz
Aspecto	Bote plástico con dispensador de gotas
Color	Transparente
Olor	Característico de disolvente
Densidad relativa	a 20°C 1,05 ÷ 1,10 g/ml
Punto de inflamabilidad	> 80°C
Presión de vapor	0,27 mbar
Punto ebullición	> 149 °C (> 300.2 °F)
Solubilidad en agua	Polimeriza al contacto con agua
Temperatura de ignición	485 °C (905 °F)
Viscosidad	90-120 cP
Tiempo de fraguado 1	Aluminio 30 sec. c.a
Tiempo de fraguado 2	Madera genérico < 10 sec.
Tiempo de fraguado 3	Madera de roble < 120-180 sec.
Tiempo de fraguado 4	Acero 10-20 sec.
Tiempo de fraguado 5	PVC 5-10 sec.
Tiempo de fraguado 6	EPDM < 7 sec.
Temperatura de uso	-54°C / +82°C

MODO DE EMPLEO: Limpiar las piezas a unir con disolvente. Asegúrese de que las superficies encajan perfectamente. Aplicar una capa delgada de adhesivo sobre una de las dos partes a encolar. Una las superficies y presione durante unos segundos. Evitar la separación forzada y / o el uso de objetos afilados que pueden causar lesiones más graves. Velocidad de fraguado a temperatura y humedad ambiente.

MODO DE ALMACENAJE

Antes de su utilización: Mantener el producto en un lugar seco y no exponerlo a temperaturas bajo 5°C y ni superiores a 45°C. Tras su uso mantener el recipiente cerrado. Almacenado correctamente el producto mantiene sus propiedades durante 24 meses (garantía). El producto no tiene caducidad. Después del primer uso: Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.

Esta información, aunque fiable, debe considerarse exclusivamente indicativa. El uso de esta información no implica responsabilidad por parte del fabricante, incluido la violación de su licencia. Antes de la utilización del producto el consumidor debe verificar si es apto para el uso específico que desea darle.

ANTES DEL USO, CONSULTAR LA FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

