



## Antiproyecciones soldadura base agua (W503)

Producto libre de sustancias nocivas y de silicio, evita la corrosión y la oxidación, protege contra los productos químicos y previene la unión de las salpicaduras de soldadura.

**ANTIPROYECCIONES SOLDADURA BASE AGUA** - Producto a base de polímeros sintéticos emulsionantes en agua que, gracias a sus específicas propiedades, impiden el gripado de las gotas de soldadura sobre cualquier soporte, impidiendo la formación de óxidos y eventuales corrosiones por agentes químicos. Puede ser utilizado para soldaduras autógenas, eléctricas y a base de gases inertes. El producto tiene un altísimo rendimiento, es falto de sustancias silicónicas y no contiene solventes u otras sustancias nocivas para la salud del ser humano. Es suficiente utilizar muy poco producto para obtener el resultado deseado.



### Especificaciones técnicas :

Código de barras	EAN: 8034108890487
Cantidad:	400 ml
Master pack	12 Pz.
Aspecto	Botella que contiene líquido bajo presión
Color	Transparente
Fragancia	Característico de disolvente
Densidad relativa	a 20°C 0,82 ÷ 0,86 g/ml
Punto de inflamabilidad	Inf. 0° C
Presión a 20°C	5 bar
Prueba vela erogación sobre llama del espray	Resultado: llama apagada
PH	Ca. 7 (50 g/l, 23°C)
Punto inflamabilidad base líquida	> 100°C
Temperatura encendido	> 200°C (base líquida)
Viscosidad cinemática	55-65 mm <sup>2</sup> /s (20°C) (base líquida)
Solubilidad	Hidrosoluble

**MODO DE EMPLEO** antes de la aplicación limpiar la antorcha de las escorias existentes y aplicar el producto. Rociar sobre la embocadura de la antorcha y sobre los bordes de la superficie a soldar. No rociar directamente sobre la parte a soldar. Agitar bien el bote antes del empleo. Mantener en el bote a 20-30 cm de distancia de la superficie y en posición vertical. No rociar una cantidad excesiva de producto.

### MODO DE ALMACENAJE

Antes de su utilización: Mantener el producto en un lugar seco y no exponerlo a temperaturas bajo 5°C y ni superiores a 45°C. Tras su uso mantener el recipiente cerrado. Almacenado correctamente el producto mantiene sus propiedades durante 24 meses (garantía). El producto no tiene caducidad. Después del primer uso: Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.

Esta información, aunque fiable, debe considerarse exclusivamente indicativa. El uso de esta información no implica responsabilidad por parte del fabricante, incluido la violación de su licencia. Antes de la utilización del producto el consumidor debe verificar si es apto para el uso específico que desea darle.

**ANTES DEL USO, CONSULTAR LA FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO**