



Esmalte Spray Base Agua 400 ml (B400)

Esmalte a base de resinas de poliuretano en dispersión acuosa. El 90% de los disolventes se han sustituido por agua. Disponible en colores de la carta RAL brillantes y mates. Adecuado para retocar metales, madera, vidrio, cerámica, plásticos, papel y poliestireno expandido.



Características Técnicas:



Cantidad	400 ml
Master Pack	6 Pz
Aspecto	Aerosol que contiene líquido bajo presión
Color	Ver carta de colores
Composición	Resina PU
Olor	Suave
Densidad relativa	a 20°C 0,78 ± 0,82 g/ml
Punto de inflamabilidad	Inf. 0° C extremadamente inflamable
Temperatura de aplicación	Da 10°C a 130°C
pH	9
Brillo	Da 10-20 gloss (opaco) a 80-90 Gloss (brillo)
Solubilidad	Soluble en Agua
Espesor 2 manos	30-40 micra (aprox)
Presión	a 20°C 5,0 ± 0,5 bar
Tapón	Tapón de seguridad patentado a prueba de niños
Ref. Color	Anillo de referencia de token y color.
Boquilla TAS.004	Posibilidad de disponer de otro tipo de boquillas para diferentes efectos y usos
Tiempos de secado T=20°C:	Libre polvo -> 30 minutos
	Secado al tacto -> 90 minutos
	Secado en profundidad 36/48 horas

MODO DE EMPLEO

Limpiar, desengrasar y secar cuidadosamente la superficie a pintar. Agite la lata vigorosamente durante al menos un minuto y realice una prueba de pulverización. Pulverizar sobre la superficie a pintar desde una distancia de 20-30 cm, aplicando dos o más capas ligeras y cruzadas. El producto está seco al tacto a los 90 minutos y profundamente seco a las 36/48 horas. Si es necesario volver a pintar, espere al menos 24 horas. Antes de exponer el producto pintado al aire libre, espere hasta que el esmalte esté completamente seco. No exponer al contacto con agua o humedad antes de 7-8 días y en la medida de lo posible evitar el contacto directo con el agua de la superficie pintada. No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 10°C o en presencia de humedad elevada. No lavar la superficie pintada con amoníaco o detergentes a base de alcohol para evitar alteraciones estéticas.

MODO DE ALMACENAMIENTO

Antes de usar: almacenar el producto en un lugar seco a temperaturas entre 10°C y 45°C.

En el embalaje original el producto se puede conservar durante 24 meses (garantía). El producto no caduca.

Después del primer uso: Cerrar el frasco con el tapón y conservar en un lugar fresco y seco, alejado de heladas y fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.

Esta información, aunque se considera fiable, debe considerarse indicativa. Su uso no implica ninguna responsabilidad por nuestra parte, incluidos daños e infracciones de patentes o licencias. Es responsabilidad de los usuarios comprobar previamente la idoneidad del producto para el uso específico.

CONSULTAR LA FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO ANTES DE SU USO